

Câble combiné DMX et alimentation pour éclairage, 4 m, IP44, connecteurs Neutrik

Référence : PROEL-PH159LU04DMX

Marque : Proel Stage Equipment



Description

Le PROEL STAGE PH159LU04DMX est un câble combiné DMX et alimentation préassemblé destiné aux connexions d'équipements d'éclairage. Il associe la transmission DMX et l'alimentation dans un même câble de 4 m, de couleur noire.

Le câble est équipé côté entrée d'une embase femelle Neutrik NC5FXXBAG et d'une embase femelle Neutrik NAC3FTRUE1S. Côté sortie, il dispose d'une fiche mâle Neutrik NC5MXXBAG ainsi que d'une fiche SDC16FPBKP 2P+G, 230 V, IP44, h6, conforme aux normes DIN VDE 0623 et EN 60309-2.

Le câble DMXD1 intègre une section d'alimentation de 3 x 1,5 mm² et 2 x 0,25 mm². Le dénudage est de 70 cm côté entrée et de 30 cm côté sortie.

Le modèle PH159LU04DMX correspond à la version de 4 m de cette gamme de câbles combinés DMX et alimentation.

Points clés

- Câble combiné DMX et alimentation préassemblé pour équipements d'éclairage
- Longueur de câble : 4 m
- Connecteurs Neutrik NC5FXXBAG, NAC3FTRUE1S et NC5MXXBAG
- Fiche SDC16FPBKP 2P+G, 230 V, IP44, h6
- Câble DMXD1 avec conducteurs 3 x 1,5 mm² et 2 x 0,25 mm²
- Dénudage de 70 cm côté entrée et 30 cm côté sortie
- Couleur noire

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	PROEL STAGE
MODÈLE	PH159LU04DMX
TYPE DE PRODUIT	Câble combiné DMX et alimentation préassemblé
LONGUEUR	4 m
CÂBLE	DMXD1 3 x 1,5 mm ² + 2 x 0,25 mm ²
CONNECTIQUE	Neutrik NC5FXXBAG Neutrik NAC3FTRUE1S Neutrik NC5MXXBAG SDC16FPBKP 2P+G, 230 V, IP44, h6
DÉNUDAGE	Côté entrée : 70 cm Côté sortie : 30 cm
COULEUR	Noir
NORMES	DIN VDE 0623 EN 60309-2