

Câble combiné DMX et alimentation, 5 m, 230 V, IP44, connecteurs Neutrik

Référence : PROEL-PH159LU05DMX

Marque : Proel Stage Equipment



Description

Le PROEL STAGE PH159LU05DMX est un câble combiné DMX et alimentation préassemblé destiné au raccordement d'équipements d'éclairage. Il associe les liaisons DMX et d'alimentation dans un même câble de 5 m.

Le câble DMXD1 intègre une section de 3 x 1,5 mm² et 2 x 0,25 mm². Il est équipé d'un connecteur femelle Neutrik NC5FXXBAG et d'un connecteur femelle Neutrik NAC3FTRUE1S à montage sur câble.

L'autre extrémité comprend une fiche mâle Neutrik NC5MXXBAG à montage sur câble ainsi qu'une fiche SDC16FPBKP 2P+G. Le câble est prévu pour une tension de 230 V et dispose d'un indice de protection IP44.

De couleur noire, le PH159LU05DMX présente une longueur de dédoublement de 70 cm côté entrée et de 30 cm côté sortie. La fiche h6 est conforme aux normes DIN VDE 0623 et EN 60309-2.

Points clés

- Câble combiné DMX et alimentation préassemblé pour équipements d'éclairage
- Longueur de câble : 5 m
- Connecteurs Neutrik NC5FXXBAG, NAC3FTRUE1S et NC5MXXBAG
- Tension de fonctionnement : 230 V
- Indice de protection IP44
- Câble DMXD1 avec section 3 x 1,5 mm² + 2 x 0,25 mm²
- Couleur noire

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	PROEL STAGE
MODÈLE	PH159LU05DMX
TYPE DE PRODUIT	Câble combiné DMX et alimentation préassemblé
LONGUEUR	5 m
CÂBLE	DMXD1
SECTION DE CÂBLE	3 x 1,5 mm ² + 2 x 0,25 mm ²
CONNECTIQUE	Neutrik NC5FXXBAG Neutrik NAC3FTRUE1S Neutrik NC5MXXBAG SDC16FPBKP
TENSION	230 V
INDICE DE PROTECTION	IP44
COULEUR	Noir
DÉDOUBLEMENT	Côté entrée : 70 cm Côté sortie : 30 cm
NORMES	DIN VDE 0623 EN 60309-2