

## Tour élévatrice télescopique en acier, hauteur maximale 4700 mm, charge maximale 150 kg, noir

Référence : PROEL-PLWIN470

Marque : Proel Stage Equipment



### Description

La PROEL STAGE PLWIN470 est une tour élévatrice télescopique en acier. Sa hauteur minimale et sa position repliée sont de 1490 mm, tandis que sa hauteur maximale atteint 4700 mm.

Le système de levage utilise un treuil AL-KO 351 PLUS avec câbles en acier. La charge maximale admissible est de 150 kg et la charge minimale de 25 kg. Le tube supérieur dispose d'un trou de 35 mm.

La base mesure 1290 mm x 1290 mm. Chacun de ses pieds bénéficie d'un réglage indépendant à grande amplitude, conçu pour faciliter le positionnement sur des surfaces inclinées ou irrégulières.

Cette tour élévatrice est fabriquée conformément à la Directive 2006/42/EC ainsi qu'aux certifications BGV C1 et BGG 912. Elle est proposée en noir et affiche un poids de 36 kg.

### Points clés

- Tour élévatrice télescopique en acier
- Hauteur maximale de 4700 mm
- Charge maximale de 150 kg
- Treuil AL-KO 351 PLUS avec câbles en acier
- Pieds à réglage indépendant pour surfaces inclinées ou irrégulières
- Base de 1290 mm x 1290 mm
- Conforme à la Directive 2006/42/EC, BGV C1 et BGG 912

### Caractéristiques techniques

| Caractéristique       | Valeur                                     |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| MARQUE                | PROEL STAGE                                |
| MODÈLE                | PLWIN470                                   |
| TYPE DE PRODUIT       | Tour élévatrice télescopique               |
| MATIÈRE               | Acier                                      |
| HAUTEUR MAXIMALE      | 4700 mm                                    |
| HAUTEUR MINIMALE      | 1490 mm                                    |
| POSITION REPLIÉE      | 1490 mm                                    |
| DIMENSIONS DE LA BASE | 1290 mm x 1290 mm                          |
| CHARGE MAXIMALE       | 150 kg                                     |
| CHARGE MINIMALE       | 25 kg                                      |
| SYSTÈME DE LEVAGE     | Treuil AL-KO 351 PLUS avec câbles en acier |
| TUBE SUPÉRIEUR        | Trou de 35 mm                              |
| RÉGLAGE DES PIEDS     | Réglage indépendant à grande amplitude     |
| COULEUR               | Noir                                       |
| POIDS                 | 36 kg                                      |
| NORMES                | Directive 2006/42/EC<br>BGV C1<br>BGG 912  |