

Élévateur télescopique en acier, hauteur maximale 5300 mm, charge maximale 160 kg, 4 roues

Référence : PROEL-PLWIN530V2

Marque : Proel Stage Equipment



Description

L'élévateur télescopique PROEL STAGE PLWIN530V2 est fabriqué en acier. Il atteint une hauteur maximale de 5300 mm et une hauteur minimale de 1700 mm. Sa charge maximale est de 160 kg, pour une charge minimale de 25 kg.

Le système de levage intègre un treuil AL-KO 351 PLUS ainsi que des câbles en acier. Le tube terminal supérieur dispose d'un trou de 35 mm.

La base mesure 1498 mm x 1498 mm. Ses pieds bénéficient chacun d'un réglage indépendant étendu, afin de faciliter le positionnement sur des surfaces inclinées ou irrégulières.

Quatre roues permettent le transport et le déplacement de l'élévateur. Le PLWIN530V2 est proposé en noir, avec un poids de 45 kg. Il est fabriqué conformément à la Directive 2006/42/EC et aux certifications BGV C1 et BGG 912.

Points clés

- Hauteur maximale de 5300 mm
- Charge maximale de 160 kg
- Treuil AL-KO 351 PLUS avec câbles en acier
- Base de 1498 mm x 1498 mm
- Réglage indépendant des pieds de base
- Quatre roues pour le transport et le déplacement
- Trou de 35 mm sur le tube terminal supérieur
- Conforme à la Directive 2006/42/EC, BGV C1 et BGG 912

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	PROEL STAGE
MODÈLE	PLWIN530V2
TYPE DE PRODUIT	Élévateur télescopique
MATIÈRE	Acier
HAUTEUR MAXIMALE	5300 mm
HAUTEUR MINIMALE	1700 mm
CHARGE MAXIMALE	160 kg
CHARGE MINIMALE	25 kg
SYSTÈME DE LEVAGE	Treuil AL-KO 351 PLUS Câbles en acier
DIMENSIONS DE LA BASE	1498 mm x 1498 mm
TUBE TERMINAL SUPÉRIEUR	Trou de 35 mm
ROUES	4
COULEUR	Noir
POIDS	45 kg

Caractéristique	Valeur
NORMES	Directive 2006/42/EC BGV C1 BGG 912