

Tour de levage frontale, hauteur maximale 6250 mm, charge maximale 200 kg, treuil AL-KO COMPAC900

Référence : PROEL-PLWIN625PRO

Marque : Proel Stage Equipment



Description

La PROEL STAGE PLWIN625PRO est une tour de levage frontale conçue pour le levage de systèmes line array, de structures de truss très lourdes et d'écrans LED. Sa structure est fabriquée en aluminium et en acier.

La hauteur minimale est de 1590 mm et la hauteur maximale atteint 6250 mm. La charge minimale est de 25 kg et la charge maximale est de 200 kg, selon la distance entre la charge et le support vertical. La surface de charge mesure 540 mm x 445 mm.

Le système de levage traditionnel comprend un treuil AL-KO COMPAC900 et des câbles en acier de 6 mm de diamètre. La base mesure 2220 mm x 1800 mm. Ses pieds disposent chacun d'un réglage large et indépendant, pour faciliter le positionnement sur des surfaces inclinées ou irrégulières.

Malgré ses dimensions, la PLWIN625PRO est équipée de quatre roues intégrées à la base pour son transport. Elle est proposée en noir, pèse 110 kg et est fabriquée conformément à la Directive 2006/42/EC ainsi qu'aux certifications BGV C1 et BGG 912.

Points clés

- Hauteur maximale de 6250 mm
- Charge maximale de 200 kg selon la position de la charge
- Treuil AL-KO COMPAC900 avec câbles en acier de 6 mm
- Structure en aluminium et acier
- Base de 2220 mm x 1800 mm avec pieds à réglage indépendant
- Quatre roues intégrées à la base
- Conforme à la Directive 2006/42/EC, BGV C1 et BGG 912

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	PROEL STAGE
MODÈLE	PLWIN625PRO
TYPE DE PRODUIT	Tour de levage frontale
SYSTÈME DE LEVAGE	Traditionnel avec treuil AL-KO COMPAC900
CÂBLES	Acier, diamètre 6 mm
HAUTEUR MINIMALE	1590 mm
HAUTEUR MAXIMALE	6250 mm
CHARGE MINIMALE	25 kg
CHARGE MAXIMALE	200 kg, selon la distance de la charge par rapport au support vertical
DIMENSIONS DE LA BASE	2220 mm x 1800 mm
DIMENSIONS DE LA SURFACE DE CHARGE	540 mm x 445 mm
MATIÈRES	Aluminium et acier
COULEUR	Noir
ROUES	4 x intégrées à la base
RÉGLAGE DES PIEDS DE BASE	Large et indépendant
POIDS	110 kg
NORMES	Directive 2006/42/EC BGV C1 BGG 912