

Élévateur à tour télescopique en acier, 6 500 mm, charge maximale 230 kg, treuil AL-KO 900 COMPAC

Référence : PROEL-PLWIN650

Marque : Proel Stage Equipment



Description

L'élévateur à tour télescopique PROEL STAGE PLWIN650 est fabriqué en acier. Il dispose d'un système de levage avec treuil AL-KO 900 COMPAC et câbles en acier.

Sa hauteur maximale atteint 6 500 mm, pour une hauteur minimale de 1 800 mm. Il accepte une charge comprise entre 25 kg et 230 kg. Son tube d'extrémité supérieur comporte un trou de 38 mm.

La base mesure 1 813 mm x 1 813 mm. Chaque pied de base bénéficie d'un réglage indépendant afin de faciliter le positionnement sur des surfaces inclinées ou irrégulières. Quatre roues permettent le déplacement de l'élévateur.

Le PROEL STAGE PLWIN650 est de couleur noire et affiche un poids de 93 kg. Il est produit conformément à la Directive 2006/42/EC ainsi qu'aux certifications BGV C1 et BGG 912.

Points clés

- Hauteur maximale de 6 500 mm
- Charge comprise entre 25 kg et 230 kg
- Treuil AL-KO 900 COMPAC avec câbles en acier
- Base de 1 813 mm x 1 813 mm
- Pieds de base à réglage indépendant
- Quatre roues pour le déplacement
- Tube d'extrémité supérieur avec trou de 38 mm
- Conforme à la Directive 2006/42/EC, BGV C1 et BGG 912

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	PROEL STAGE
MODÈLE	PLWIN650
TYPE DE PRODUIT	Élévateur à tour télescopique
HAUTEUR MINIMALE	1 800 mm
HAUTEUR MAXIMALE	6 500 mm
CHARGE MINIMALE	25 kg
CHARGE MAXIMALE	230 kg
SYSTÈME DE LEVAGE	Treuil AL-KO 900 COMPAC avec câbles en acier
TUBE D'EXTRÉMITÉ SUPÉRIEUR	Trou de 38 mm
BASE	1 813 mm x 1 813 mm
RÉGLAGE DES PIEDS	Indépendant
ROUES	4
MATIÈRE	Acier
COULEUR	Noir
POIDS	93 kg

Caractéristique	Valeur
NORMES	Directive 2006/42/EC BGV C1 BGG 912