

Pied pour système d'éclairage, barre en T, hauteur 1 435 - 3 200 mm, charge maximale 30 kg

Référence : PROEL-PRLS320T

Marque : Proel Stage Equipment



Description

Le PROEL STAGE PRLS320T est un pied destiné aux systèmes d'éclairage. Sa structure est fabriquée en acier et comprend des joints de réglage en nylon avec fibre de verre, ainsi qu'une connexion de tige en acier.

Ce pied dispose de deux sections extensibles et d'une hauteur réglable de 1 435 à 3 200 mm. Des trous pour goupille de sécurité sont prévus tous les 150 mm afin de définir les hauteurs intermédiaires. Une goupille de sécurité en acier est également intégrée.

Le PRLS320T est équipé d'une barre en T de 1 065 mm avec spigot de Ø 23 mm. Un jeu de vis est fourni pour la fixation des équipements. L'ouverture des pieds atteint Ø 1 160 mm.

Le poids maximal applicable et équilibré est de 30 kg. Le pied pèse 5,90 kg et mesure 1 240 x 140 x 140 mm une fois replié. Il est proposé en noir.

Points clés

- Hauteur réglable de 1 435 à 3 200 mm
- Deux sections extensibles
- Charge maximale applicable et équilibrée : 30 kg
- Barre en T de 1 065 mm avec spigot Ø 23 mm
- Goupille de sécurité en acier et trous de réglage tous les 150 mm
- Structure en acier avec joints de réglage en nylon et fibre de verre
- Dimensions replié : 1 240 x 140 x 140 mm

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	PROEL STAGE
MODÈLE	PRLS320T
TYPE DE PRODUIT	Pied pour système d'éclairage
SECTIONS EXTENSIBLES	2
HAUTEUR RÉGLABLE	1 435 - 3 200 mm
HAUTEURS INTERMÉDIAIRES	Trous pour goupille de sécurité tous les 150 mm
CHARGE MAXIMALE APPLICABLE ÉQUILIBRÉE	30 kg
BARRE EN T	Longueur : 1 065 mm Spigot : Ø 23 mm
MATIÈRE	Acier
JOINTS DE RÉGLAGE	Nylon avec fibre de verre

Caractéristique	Valeur
Goupille DE SÉCURITÉ	Acier
OUVERTURE DES PIEDS	Ø 1 160 mm
COULEUR	Noir
DIMENSIONS REPLIÉ	1 240 x 140 x 140 mm
POIDS	5,90 kg
CONTENU DE L'EMBALLAGE	Jeu de vis pour fixation des équipements