

Pied pour systèmes d'éclairage, hauteur 1 615 - 3 400 mm, charge équilibrée maximale 45 kg, barre T 1 200 mm

Référence : PROEL-PRLS400T

Marque : Proel Stage Equipment



Description

Le PROEL STAGE PRLS400T est un pied destiné aux systèmes d'éclairage. Il est fabriqué en acier et dispose d'articulations de réglage en nylon avec fibre de verre, d'un raccord de tige en acier ainsi que d'une goupille de sécurité en acier.

Ce pied comporte deux sections extensibles et offre une hauteur réglable de 1 615 à 3 400 mm. Des trous pour goupille de sécurité sont prévus tous les 150 mm pour les hauteurs intermédiaires.

Le PRLS400T est équipé d'une barre T de 1 200 mm avec spigot Ø 28 mm et d'un jeu de vis destiné à la fixation des équipements. Sa charge équilibrée maximale applicable est de 45 kg.

L'ouverture des pieds atteint Ø 1 240 mm. Une fois replié, le pied mesure 1 400 x 150 x 160 mm. Il est de couleur noire et pèse 8,00 kg.

Points clés

- Hauteur réglable de 1 615 à 3 400 mm
- Deux sections extensibles
- Charge équilibrée maximale applicable de 45 kg
- Barre T de 1 200 mm avec spigot Ø 28 mm
- Trous pour goupille de sécurité tous les 150 mm
- Construction en acier avec articulations en nylon et fibre de verre
- Dimensions replié : 1 400 x 150 x 160 mm

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	PROEL STAGE
MODÈLE	PRLS400T
TYPE DE PRODUIT	Pied pour systèmes d'éclairage
HAUTEUR RÉGLABLE	1 615 - 3 400 mm
SECTIONS EXTENSIBLES	2
HAUTEURS INTERMÉDIAIRES	Trous pour goupille de sécurité tous les 150 mm
CHARGE ÉQUILIBRÉE MAXIMALE	45 kg
BARRE T	Longueur : 1 200 mm Spigot Ø 28 mm Jeu de vis de fixation
MATIÈRES	Acier Nylon avec fibre de verre

Caractéristique	Valeur
RACCORD DE TIGE	Acier
GOUPILLE DE SÉCURITÉ	Acier
OUVERTURE DES PIEDS	Ø 1 240 mm
DIMENSIONS REPLIÉ	1 400 x 150 x 160 mm
COULEUR	Noir
POIDS	8,00 kg