

Répartiteur d'alimentation électrique, 16 A, 230 V~, IP44, câble 3 x 2.5 mm2 ignifugé

Référence : PROEL-SDC365

Marque : Proel Stage Equipment



Description

Le PROEL STAGE SDC365 est un répartiteur d'alimentation électrique équipé d'un câble d'alimentation ignifugé de section 3 x 2.5 mm2, conforme à la norme IEC 60332.

Il dispose d'une fiche 16 A, 2P+G, 230 V~, IP44, reliée à deux prises femelles 16 A, 2P+G, 230 V~, IP44. Les connecteurs sont indiqués conformes aux normes DIN VDE 0623 et EN 60309-2.

La charge de courant maximale annoncée est de 16 A. Le répartiteur est disponible en noir.

Le câble d'entrée mesure 0,60 m et chacun des deux câbles de sortie mesure 0,60 m.

Points clés

- Répartiteur d'alimentation avec 1 fiche et 2 prises femelles 16 A
- Câble ignifugé 3 x 2.5 mm2 conforme IEC 60332
- Connecteurs 2P+G en 230 V~
- Indice de protection IP44
- Charge de courant maximale de 16 A
- 1 câble d'entrée de 0,60 m et 2 câbles de sortie de 0,60 m
- Couleur noire

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	PROEL STAGE
MODÈLE	SDC365
TYPE DE PRODUIT	Répartiteur d'alimentation électrique
COURANT MAXIMAL	16 A
CÂBLE	3 x 2.5 mm2 ignifugé Conforme IEC 60332
CONNECTIQUE	1 x fiche 16 A, 2P+G, 230 V~, IP44 2 x prises femelles 16 A, 2P+G, 230 V~, IP44
NORMES	DIN VDE 0623 EN 60309-2
LONGUEUR DE CÂBLE	1 x 0,60 m 2 x 0,60 m
COULEUR	Noir