

Splitter powerCON TRUE1, câble 3 x 2,5 mm² retardateur de flamme, 1 mâle et 2 femelles, 0,5 m

Référence : PROEL-SDC365T05

Marque : Proel Stage Equipment



Description

Le SDC365T05 de PROEL STAGE est un splitter powerCON TRUE1 équipé d'un câble d'alimentation HPC3025FG retardateur de flamme, conforme à la norme IEC 60332. Son câble est de section 3 x 2,5 mm².

Ce modèle dispose d'un connecteur Neutrik powerCON TRUE1 mâle NAC3MTRUE1S et de deux connecteurs Neutrik powerCON TRUE1 femelles NAC3FTRUE1S. Les connecteurs sont annoncés pour 16 A, ou 20 A aux États-Unis.

La configuration de câbles du SDC365T05 comprend 1 x 0,5 m vers 2 x 0,5 m. Le splitter est de couleur noire.

Points clés

- Splitter powerCON TRUE1 avec câble retardateur de flamme IEC 60332
- Câble HPC3025FG de section 3 x 2,5 mm²
- 1 connecteur Neutrik powerCON TRUE1 mâle NAC3MTRUE1S
- 2 connecteurs Neutrik powerCON TRUE1 femelles NAC3FTRUE1S
- Connecteurs annoncés pour 16 A, ou 20 A aux États-Unis
- Longueurs de câble : 1 x 0,5 m vers 2 x 0,5 m
- Couleur noire

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	PROEL STAGE
MODÈLE	SDC365T05
TYPE DE PRODUIT	Splitter powerCON TRUE1
CONNECTIQUE	1 x Neutrik powerCON TRUE1 mâle NAC3MTRUE1S, 16 A (USA : 20 A) 2 x Neutrik powerCON TRUE1 femelles NAC3FTRUE1S, 16 A (USA : 20 A)
CÂBLE	HPC3025FG 3 x 2,5 mm ² Retardateur de flamme, IEC 60332
LONGUEUR DE CÂBLE	1 x 0,5 m > 2 x 0,5 m
COULEUR	Noir