

Splitter d'alimentation powerCON TRUE1, 1 entrée mâle, 2 sorties femelles, câble 3 x 2,5 mm², 1 m

Référence : PROEL-SDC365T1

Marque : Proel Stage Equipment



Description

Le PROEL STAGE SDC365T1 est un splitter d'alimentation powerCON TRUE1 équipé d'un câble d'alimentation retardateur de flamme HPC3025FG. Le câble 3 x 2,5 mm² est conforme à la norme IEC 60332.

Ce modèle dispose d'un connecteur d'alimentation Neutrik powerCON TRUE1 mâle NAC3MTRUE1S et de deux connecteurs femelles Neutrik powerCON TRUE1 NAC3FTRUE1S. Les connecteurs sont spécifiés pour 16 A, ou 20 A aux États-Unis.

Le SDC365T1 comprend un câble de 1 m côté connecteur mâle et deux câbles de 1 m côté connecteurs femelles. Il est proposé en coloris noir.

Points clés

- Câble d'alimentation retardateur de flamme 3 x 2,5 mm² conforme IEC 60332
- 1 connecteur mâle Neutrik powerCON TRUE1 NAC3MTRUE1S
- 2 connecteurs femelles Neutrik powerCON TRUE1 NAC3FTRUE1S
- Connecteurs d'alimentation 16 A, 20 A aux États-Unis
- Longueur de câble : 1 x 1 m vers 2 x 1 m
- Coloris noir

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	PROEL STAGE
MODÈLE	SDC365T1
TYPE DE PRODUIT	Splitter d'alimentation powerCON TRUE1
CONNECTIQUE	1 x Neutrik NAC3MTRUE1S mâle 2 x Neutrik NAC3FTRUE1S femelles
INTENSITÉ	16 A 20 A aux États-Unis
CÂBLE	HPC3025FG 3 x 2,5 mm ² Retardateur de flamme IEC 60332
LONGUEUR DE CÂBLE	1 x 1 m vers 2 x 1 m
COULEUR	Noir