

Répartiteur d'alimentation, 1 fiche 16 A, 2 prises Schuko 16 A, IP44, câble 3 x 2,5 mm²

Référence : PROEL-SDC370

Marque : Proel Stage Equipment



Description

Le PROEL STAGE SDC370 est un répartiteur d'alimentation équipé d'un câble ignifugé 3 x 2,5 mm² conforme à la norme IEC 60332.

Il dispose d'une fiche 16 A, 2P+G, 230 V~, IP44, conforme aux normes DIN VDE 0623 et EN 60309-2. Cette fiche est associée à deux prises Schuko 16 A, 2P+G, 230 V~, IP44, conformes à la norme DIN 49440.

Le courant maximal supporté est de 16 A. Les longueurs de câble indiquées sont de 1 x 0,60 m > 2 x 0,60 m. Le répartiteur est disponible en noir.

Points clés

- Répartiteur d'alimentation avec courant maximal de 16 A
- 1 x fiche 16 A, 2P+G, 230 V~, IP44
- 2 x prises Schuko 16 A, 2P+G, 230 V~, IP44
- Câble ignifugé 3 x 2,5 mm² conforme IEC 60332
- Fiche conforme DIN VDE 0623 et EN 60309-2
- Prises Schuko conformes DIN 49440
- Couleur noire

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	PROEL STAGE
MODÈLE	SDC370
TYPE DE PRODUIT	Répartiteur d'alimentation
COURANT MAXIMAL	16 A
CONNECTIQUE	1 x fiche 16 A, 2P+G, 230 V~, IP44 (DIN VDE 0623, EN 60309-2) 2 x prises Schuko 16 A, 2P+G, 230 V~, IP44 (DIN 49440)
CÂBLE	3 x 2,5 mm ² ignifugé, IEC 60332
LONGUEUR DE CÂBLE	1 x 0,60 m > 2 x 0,60 m
COULEUR	Noir