

Répartiteur d'alimentation, 16 A, câble 3 x 2,5 mm², IP44, 1 fiche Schuko vers 2 prises h6

Référence : PROEL-SDC375

Marque : Proel Stage Equipment



Description

Le PROEL STAGE SDC375 est un répartiteur d'alimentation équipé d'un câble d'alimentation retardateur de flamme de section 3 x 2,5 mm², conforme à la norme IEC 60332. Il est disponible en noir.

Il dispose d'une fiche Schuko 16 A, 2P+G, 230 V~, IP44, conforme à DIN 49440. Cette fiche alimente deux prises femelles h6 de 16 A, 2P+G, 230 V, IP44, conformes à DIN VDE 0623 et EN 60309-2.

La charge maximale en courant est de 16 A. Les longueurs de câble indiquées sont de 1 x 0,60 m vers 2 x 0,60 m.

Points clés

- Câble 3 x 2,5 mm² retardateur de flamme conforme à IEC 60332
- 1 fiche Schuko 16 A, 2P+G, 230 V~, IP44
- 2 prises femelles h6 16 A, 2P+G, 230 V, IP44
- Charge maximale en courant : 16 A
- Longueur de câble : 1 x 0,60 m vers 2 x 0,60 m
- Couleur noire

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	PROEL STAGE
MODÈLE	SDC375
TYPE DE PRODUIT	Répartiteur d'alimentation
CÂBLE	3 x 2,5 mm ² Retardateur de flamme
CONNECTIQUE	1 x fiche Schuko 16 A, 2P+G, 230 V~, IP44 2 x prises femelles h6 16 A, 2P+G, 230 V, IP44
CHARGE MAXIMALE EN COURANT	16 A
LONGUEUR DE CÂBLE	1 x 0,60 m > 2 x 0,60 m
COULEUR	Noir
NORMES	IEC 60332 DIN 49440 DIN VDE 0623 EN 60309-2