

Module de rack 19", 2U, entrée 32 A IP67, 6 prises Schuko 16 A IP54, 230 V~

Référence : PROEL-SDC465

Marque : Proel Stage Equipment



Description

Le PROEL STAGE SDC465 est un module de rack 19" assemblé au format 2U. Il est équipé d'une entrée sur fiche 32 A, 2P+G, IP67, 230 V~, CEE - h6, conforme aux normes DIN VDE 0623 et EN 60309-2.

Le module dispose de 6 sorties sur prises Schuko 16 A, 2P+G, IP54, en 230 V~, conformes à la norme DIN 49440-1. La tension de sortie est de 230 V~ et le courant de sortie est de 16 A.

Sa construction est en acier. Le montage nécessite de conserver 1 unité libre sous le module.

Points clés

- Format rack 19" assemblé sur 2U
- Entrée 32 A, 2P+G, IP67, 230 V~
- 6 prises Schuko 16 A, 2P+G, IP54
- Tension de sortie de 230 V~
- Construction en acier
- Nécessite 1 unité libre sous le module pour le montage

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	PROEL STAGE
MODÈLE	SDC465
TYPE DE PRODUIT	Module de rack 19" assemblé
UNITÉS DE RACK	2
ENTRÉE	1 x fiche 32 A, 2P+G, IP67, 230 V~, CEE - h6, DIN VDE 0623, EN 60309-2
TENSION DE SORTIE	230 V~
COURANT DE SORTIE	16 A
SORTIES	6 x prises Schuko 16 A, 2P+G, IP54, 230 V~, DIN 49440-1
MATIÈRE DU BOÎTIER	Acier
NOTES	Nécessite 1 unité libre sous le module pour le montage