

Système colonne amplifié portable, 400 W crête, 4 x 2.5", subwoofer 8", Bluetooth

Référence : PROEL-SESSION1X

Marque : Proel Sound Systems



Description

Le PROEL SOUND SESSION1X est un système colonne amplifié portable avec subwoofer. Il associe une colonne composée de quatre haut-parleurs large bande de 2.5" à un woofer de 8" à longue excursion. Le système délivre une puissance de 400 W crête et 200 W en continu via un amplificateur Class D à 2 canaux avec alimentation SMPS.

Le traitement DSP assure le traitement du système et le contrôle dynamique. La réponse en fréquence s'étend de 50 Hz à 18 kHz, avec une pression acoustique maximale de 108 dB et une couverture angulaire de 90° horizontale x 60° verticale.

Le mixeur intégré à 3 canaux comprend deux entrées mono MIC/GUITAR/LINE sur connecteurs COMBO, avec réglages d'égalisation aigus et graves, ainsi qu'une réverbération numérique. Une entrée stéréo LINE IN sur mini-jack et une sortie LINE OUT sur XLR-M sont également disponibles.

Le lecteur multimédia USB et Bluetooth prend en charge les fichiers MP3 et intègre la fonction STEREO LINK. Son interface de commande comprend un écran LCD et des boutons de contrôle. La colonne en trois éléments utilise un système d'assemblage rapide avec connexions d'alimentation intégrées. Le système est fabriqué en polypropylène noir et comprend un sac rembourré pour la colonne en trois éléments.

Le SESSION1X est indiqué pour le renforcement vocal, la musique d'ambiance, les prestations en direct et les sets DJ.

Points clés

- Système colonne amplifié avec subwoofer de 8"
- Puissance de 400 W crête et 200 W en continu
- Colonne avec 4 x haut-parleurs large bande de 2.5"
- DSP avec traitement du système et contrôle dynamique
- Mixeur intégré à 3 canaux avec réverbération numérique
- Lecteur USB et Bluetooth avec fonction STEREO LINK
- Réponse en fréquence de 50 Hz à 18 kHz
- Sac rembourré pour colonne en 3 éléments inclus

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	PROEL SOUND
MODÈLE	SESSION1X
TYPE DE PRODUIT	Système colonne amplifié compact avec subwoofer
CONFIGURATION	Colonne : 4 x haut-parleurs de 2.5" (66 mm) Subwoofer : woofer de 8" (200 mm) avec bobine mobile de 1.5"

Caractéristique	Valeur
PUISSANCE	400 W crête 200 W en continu
TYPE D'AMPLIFICATEUR	Class D, 2 canaux
ALIMENTATION	SMPS 100 V-240 V~ 50/60 Hz
CONSUMMATION	100 W nominale
TRAITEMENT	DSP
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	50 Hz – 18 kHz
PRESSION ACOUSTIQUE MAXIMALE	108 dB
DIRECTIVITÉ	90° H x 60° V
CANAUX D'ENTRÉE	3
CONNECTIQUE	2 x entrées MIC/GUITAR/LINE (COMBO) 1 x entrée LINE IN (mini-jack) LINE OUT (XLR-M)
ÉGALISATION	Aigus, graves sur canaux mono
EFFET INTERNE	Réverbération numérique
LECTEUR MULTIMÉDIA	USB / Bluetooth avec STEREO LINK
FORMATS DE FICHIERS COMPATIBLES	MP3
INTERFACE DE COMMANDE	Écran LCD, boutons de contrôle
MATIÈRE DU BOÎTIER	Polypropylène
COULEUR	Noir
SYSTÈME DE COLONNE	3 éléments avec système d'assemblage rapide et connexions d'alimentation intégrées
POIGNÉE	1 x supérieure sur subwoofer
DIMENSIONS	Subwoofer : 318 x 400 x 484.5 mm Colonne, chaque élément : 520 x 84 x 97.5 mm
POIDS	14 kg, système complet
CONTENU DE L'EMBALLAGE	Sac rembourré pour colonne en 3 éléments