

Enceinte amplifiée sur batterie, 2 voies, 400 W crête, woofer 12 in, Bluetooth, autonomie 10 à 12 h

Référence : PROEL-V12FREE

Marque : Proel Sound Systems



Description

L'enceinte amplifiée sur batterie PROEL SOUND V12 FREE est un système de sonorisation tout-en-un à 2 voies. Elle intègre un amplificateur Class D de 400 W crête et 200 W en continu, un woofer de 12 in avec bobine mobile de 2 in, ainsi qu'un moteur de compression à diaphragme de 1 in en néodyme chargé par pavillon.

Son mixeur intégré à 3 canaux comprend deux entrées MIC/LINE mono sur XLR-F et JACK 1.4", ainsi qu'une entrée ligne stéréo sur 2 x RCA et mini-jack. Une sortie ligne mono sur JACK 1.4" est également disponible. Les réglages d'égalisation HIGH et LOW, ainsi que l'effet d'écho interne, font partie des fonctions du mixeur.

Le lecteur multimédia intégré lit les fichiers MP3 depuis USB, SD ou Bluetooth. Son interface associe un écran LCD rétroéclairé et des boutons de commande. Deux entrées USB Type-A permettent l'utilisation des microphones wireless PROEL U24H et U24B 2,4 GHz équipés d'un récepteur USB.

La V12 FREE est alimentée par une batterie Li-ion de 11,1 V / 8000 mAh, offrant une autonomie de 10 à 12 h et un temps de recharge de 4 à 5 h. Son boîtier en polypropylène noir comporte deux poignées supérieures, dont une rétractable, deux roues arrière et une embase inférieure pour pied d'enceinte.

Points clés

- Amplification Class D de 400 W crête et 200 W en continu
- Configuration 2 voies avec woofer 12 in et moteur de compression néodyme 1 in
- Batterie Li-ion 11,1 V / 8000 mAh avec autonomie de 10 à 12 h
- Mixeur intégré à 3 canaux avec égalisation 2 bandes et effet d'écho
- Lecteur MP3 USB, SD et Bluetooth avec écran LCD rétroéclairé
- Deux entrées USB Type-A pour microphones PROEL U24H et U24B 2,4 GHz
- Boîtier en polypropylène avec roues arrière et poignée supérieure rétractable

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	PROEL SOUND
MODÈLE	V12 FREE
TYPE DE PRODUIT	Enceinte amplifiée sur batterie
CONFIGURATION	2 voies avec enceinte ventilée
TYPE DE TRANSDUCTEUR	Moteur de compression néodyme chargé par pavillon de 1 in Woofer de 12 in avec bobine mobile de 2 in
DIRECTIVITÉ	90° H x 60° V

Caractéristique	Valeur
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	50 Hz - 20 kHz
PUISSANCE	400 W crête 200 W en continu
TYPE D'AMPLIFICATEUR	Class D
TRAITEMENT	Analogique
CANAUX D'ENTRÉE	2 x MIC/LINE mono 1 x ligne stéréo
CONNECTIQUE	2 x MIC/LINE IN (XLR-F + JACK 1.4") 1 x LINE IN (2 x RCA + mini-jack) 1 x sortie ligne mono (JACK 1.4") 2 x USB Type-A
ÉGALISATION	2 bandes HIGH + LOW
EFFET	Écho
LECTEUR MULTIMÉDIA	USB / SD / Bluetooth
FORMATS DE FICHIERS COMPATIBLES	MP3
INTERFACE DE COMMANDE	Écran LCD rétroéclairé, boutons de commande
ALIMENTATION	SMPS 100 V-240 V~ 50/60 Hz
CONSOMMATION	300 W
BATTERIE	Li-ion 11,1 V / 8000 mAh
AUTONOMIE	10 à 12 h
TEMPS DE RECHARGE	4 à 5 h
MATIÈRE DU BOÎTIER	Polypropylène
COULEUR	Noir
POIGNÉE	1 x supérieure 1 x supérieure rétractable
ROUES	2 x arrière
TYPE DE MONTAGE	1 x embase inférieure pour pied
DIMENSIONS	380 x 603 x 359 mm
POIDS	14,5 kg (32 lb.)
COMPATIBILITÉ	Microphones wireless PROEL U24H et U24B 2,4 GHz avec récepteur USB