

Enceinte amplifiée 2 voies, 600 W crête, woofer 12", Bluetooth, table de mixage 3 canaux

Référence : PROEL-V12WAVE

Marque : Proel Sound Systems



Description

L'enceinte amplifiée PROEL SOUND V12WAVE est un système de sonorisation portable bi-amplifié à 2 voies. Elle intègre un amplificateur Class D de 600 W crête et 300 W en continu, ainsi qu'une table de mixage à 3 canaux avec réglages de niveau indépendants et égalisation 2 bandes HIGH et LOW.

Sa section haut-parleur comprend un moteur de compression néodyme de 1" chargé par pavillon et un woofer de 12" avec bobine mobile de 2,5". L'enceinte ventilée offre une réponse en fréquence de 50 Hz à 20 kHz et une couverture angulaire de 90° horizontalement x 60° verticalement.

Le lecteur MP3 intégré prend en charge les supports USB et SD, ainsi qu'une connexion Bluetooth. La fonction BT LINK permet de connecter un appareil Bluetooth à deux enceintes en mode stéréo. L'interface comprend un écran LCD et des boutons de commande.

La connectique réunit deux entrées MIC/LINE sur XLR-F + JACK 1.4", une entrée ligne stéréo sur 2 x RCA + mini-jack, deux entrées USB Type-A destinées aux microphones sans fil PROEL U24H et U24B à 2,4 GHz, ainsi qu'une sortie ligne mono. Le boîtier en polypropylène noir dispose d'une poignée supérieure, d'une poignée supérieure rétractable, de deux roues arrière et d'une embase inférieure pour pied d'enceinte.

Points clés

- Système bi-amplifié à 2 voies avec amplificateur Class D de 600 W crête
- Table de mixage 3 canaux avec égalisation HIGH et LOW à 2 bandes
- Lecteur MP3 USB, SD et Bluetooth avec fonction BT LINK
- Woofer de 12" et moteur de compression néodyme de 1" chargé par pavillon
- 2 entrées MIC/LINE, entrée ligne stéréo et sortie ligne mono
- 2 entrées USB Type-A pour microphones sans fil PROEL U24H et U24B
- Boîtier en polypropylène avec poignée rétractable et deux roues arrière

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	PROEL SOUND
MODÈLE	V12WAVE
TYPE DE PRODUIT	Système de sonorisation actif portable
CONFIGURATION	Système bi-amplifié à 2 voies
TYPE D'ENCEINTE	Enceinte ventilée
TYPE DE TRANSDUCTEUR	Moteur de compression néodyme de 1" chargé par pavillon Woofer de 12" avec bobine mobile de 2,5"

Caractéristique	Valeur
DIRECTIVITÉ	90° H x 60° V
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	50 Hz - 20 kHz
PUISSANCE	600 W crête 300 W en continu
TYPE D'AMPLIFICATEUR	Class D
ALIMENTATION INTERNE	SMPS
TRAITEMENT	Analogique
CANAUX D'ENTRÉE	2 x MIC/LINE 1 x ligne stéréo 2 x USB Type-A pour microphones sans fil
CANAUX DE SORTIE	Sortie ligne mono
CONNECTIQUE	2 x MIC/LINE IN (XLR-F + JACK 1.4") 1 x LINE IN (2 x RCA + mini-jack) MONO LINE OUT (JACK 1.4")
ÉGALISATION	2 bandes HIGH + LOW
LECTEUR MULTIMÉDIA	Lecteur USB / SD / Bluetooth avec BT LINK
FORMATS DE FICHIERS COMPATIBLES	MP3
INTERFACE DE COMMANDE	Écran LCD, boutons de commande
TENSION	230 V~ ou 115 V~ 50/60 Hz avec sélecteur de tension secteur
CONSOMMATION	300 W
MATIÈRE DU BOÎTIER	Polypropylène
COULEUR	Noir
POIGNÉE	1 x supérieure 1 x supérieure rétractable
ROUES	2 x arrière
TYPE DE MONTAGE	1 x embase inférieure pour pied d'enceinte
DIMENSIONS	380 x 603 x 359 mm
POIDS	15,5 kg (34.2 lb.)