

Station de charge portable, 8 batteries rechargeables au lithium, 100 W, 8 à 10 h, mallette aluminium

Référence : PROEL-WCS1000CHV2

Marque : Eikon



Description

EIKON WCS1000CHV2 est une station de charge portable conçue pour charger jusqu'à 8 packs de batteries de la série d'émetteurs sans fil WCS. Elle permet la recharge de batteries rechargeables au lithium.

La station intègre un circuit électronique de charge intelligente. Chaque emplacement délivre un courant de charge maximal de 700 mA. Le temps de charge annoncé est d'environ 8 à 10 h. L'état de charge est indiqué par une LED rouge clignotante pendant la charge et une LED verte lorsque la batterie est complètement chargée.

Le WCS1000CHV2 fonctionne sous une alimentation de 110 V à 240 V, à 50 Hz ou 60 Hz, avec une consommation nominale de 100 W. Sa plage de température de fonctionnement est comprise entre 0 et 40 °C.

L'ensemble est fourni dans une mallette en aluminium équipée de roulettes et d'une poignée rétractable pour le transport. Ses dimensions sont de 175 x 370 x 370 mm pour un poids de 5000 g.

Points clés

- Charge simultanée de jusqu'à 8 batteries rechargeables au lithium
- Circuit électronique de charge intelligente
- Courant de charge maximal de 700 mA par emplacement
- Temps de charge d'environ 8 à 10 h
- LED rouge clignotante pendant la charge et LED verte à charge complète
- Alimentation de 110 V à 240 V, 50 Hz à 60 Hz
- Mallette en aluminium avec roulettes et poignée rétractable

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	EIKON
MODÈLE	WCS1000CHV2
TYPE DE PRODUIT	Station de charge portable
CAPACITÉ DE CHARGE	8 batteries rechargeables au lithium
COURANT DE CHARGE MAXIMAL	700 mA par emplacement
TEMPS DE RECHARGE	Environ 8 à 10 h
ÉTAT DE CHARGE	LED rouge clignotante : en charge LED verte : charge complète
ALIMENTATION	110 V à 240 V / 50 Hz à 60 Hz
CONSOMMATION	100 W
MATIÈRE DU BOÎTIER	Aluminium
POIGNÉE	Rétractable

Caractéristique	Valeur
DIMENSIONS	H 175 x L 370 x l 370 mm
POIDS	5000 g
COMPATIBILITÉ	Packs de batteries de la série d'émetteurs sans fil WCS
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	0 à 40 °C