

## Enceinte subwoofer active 15", 1200 W, professionnel actif 2.1

Référence : PSUB-15AKA

Marque : IMG StageLine



### Description

Les subwoofers puissants et compacts avec modules actifs 2.1 intégrés offrent une multitude d'applications.

Ils sont la base pour constituer de petites ou moyennes installations compactes sans besoin de transport pour des systèmes amplifiés supplémentaires. Les entrées micro et ligne sont mixables, le rattachement du subwoofer à des satellites passifs dans une autre plage est réglable. Le signal mixé peut être dirigé via le Pre-Out stéréo vers d'autres systèmes.

Subwoofer professionnel actif 2.1, 1200 W

Système subwoofer bass-reflex actif, ébénisterie bois

Module actif 2.1 intégré

Puissance : SUB : 500 W SAT : 2 x 150 W

Grave 38 cm (15") à long débattement

Entrée ligne stéréo + Mic avec réglage de gain

Fréquence de coupure réglable 80-250 Hz

Egaliseur 2 voies pour graves et aigus, balance

Limiteur intégré, LED Clipping

Réalisation de grande qualité, poignées de transport

Grille sur face avant, insert pour pied, pieds caoutchouc

Soundcheck 04/2013

" Avec les enceintes IMG Stage Line, PAB-308/SW et PSUB-15AKA, on a un ensemble délivrant un son important malgré des dimensions relativement petites. Il convient de mettre en avant la plage de compréhension excellente de la PAB-308/SW. On comprend chaque mot chanté par le chanteur et sans avoir besoin de l'aide d'un égaliseur."

### Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Actif / passif	actif
Technologie de transmission	filaire
Puissance de sortie, totale	1200 W
Puissance (RMS)	500 W (SUB), 2 x 150 W (SAT)
Bande passante	30-250 Hz
Rapport signal / bruit	> 74 dB
Signal d'entrée	880 mV-7 V (Ligne) 30 mV (Mic)
Système	bass-reflex
Graves	grave 38 cm (15")
Nombre de haut-parleurs	1
Dimensions haut-parleur	38 cm (15")

Caractéristique	Valeur
Pression sonore nominale max.	124 dB
Angle	non directionnel
Matériau boîtier	bois
Couleur	noir
Montage	insert pour pied
Température fonc.	0-40 °C
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/1870 VA
Dimensions	600 x 500 x 580 mm
Largeur	600 mm
Hauteur	500 mm
Profondeur	580 mm
Poids	44 kg
Entrées	XLR D/G, sym. RCA D/G, asym. jack 6,35, asym.
Sorties	RCA D/G NEUTRIK-SPEAKON L/R (Sat > 150 Hz)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,73 x 0,66 x 0,76 m
Poids brut	52,9 kg
Poids net	44,82 kg