

Enceinte subwoofer active 18", 1000 W, professionnel

Référence : PSUB-418AK

Marque : IMG StageLine



Description

Série PAK-400

Technologies modernes, utilisation universelle et possibilités de réglage individuelles selon les exigences sonores : ce sont quelques unes des caractéristiques de la série PAK-400. L'électronique active est une combinaison, en classe D, dans le graves et en classe AB dans les aigus. Avec les presets configurés, on trouve rapidement le bon son et avec le filtre passe-haut commutable jusqu'à 75 Hz, on peut les coupler avec des systèmes subwoofer tel que le PSUB-418AK.

Subwoofer actif professionnel, 1000 W

Subwoofer 46 cm (18"), léger et compact avec amplificateur classe D

Caisse en bouleau, avec insert pour pied, poignées et roulettes de transport

Système bass-reflex avec pression sonore 127 dB pour pression nominale

Fréquence de coupure réglable 60-150 Hz, gain et inverseur de phase

Entrées symétriques combinées XLR/jack 6,35 et sorties XLR parallèles

LEDs pour Power, signal et écrêtage

Insert pour pied, poignées, pieds caoutchouc

Avec roulettes de transport

Tastenwelt 06/2015

"Utilisation universelle et possibilités individuelles de réglage avec les toutes dernières technologies : IMG Stage Line a inscrit sur ses cartes de visite la série PAK-00. De l'animateur au DJ en passant par la musique de divertissement, tout le monde peut y trouver son modèle."

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Actif / passif	actif
Technologie de transmission	filaire
Puissance de sortie, totale	1000 W
Puissance (RMS)	600 W
Bande passante	35-150 Hz
Signal d'entrée	1,5 V/55 kΩ
Système	bassreflex
Graves	grave 46 cm (18")
Nombre de haut-parleurs	1
Dimensions haut-parleur	46 cm (18")
Pression sonore	97 dB/W/m
Pression sonore nominale max.	127 dB
Angle	non directionnel
Matériau boîtier	contreplaqué de bouleau

Caractéristique	Valeur
Couleur	noir
Montage	insert pour pied
Température fonc.	0-40 °C
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/840 VA
Dimensions	560 x 660 x 600 mm (sans roulette)
Largeur	560 mm
Hauteur	660 mm
Profondeur	600 mm
Poids	38 kg
Entrées	Combi XLR/jack 6,35 Input (D+G)
Sorties	XLR: par. Out (D/G)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,68 x 0,74 x 0,83 m
Poids brut	44,4 kg
Poids net	38 kg