

Fiche XLR 3 pôles femelle - Contacts nickel - Noire

Référence : RC3F-BAG

Marque : Rean



Points clés

- Conception ergonomique, facile à utiliser
- Boîtier robuste en zinc moulé sous pression, longue durée de vie
- La décharge de traction de type mandrin assure la meilleure rétention du câble, facile à assembler
- La gaine en caoutchouc assure la protection du câble
- Système de verrouillage robuste, assurant une connexion sécurisée

Caractéristiques techniques

| Caractéristique | Valeur |
|----------------------------------|---|
| Ampérage max | 10 A |
| Résistance du contact | $\leq 5 \text{ m}\Omega$ |
| Isolation | $> 1,5 \text{ G}\Omega$ |
| Résistance diélectrique | $> 1 \text{ kV DC}$ |
| Durée de vie | > 1000 cycles de connexion |
| Diamètre câble admis | $\varnothing 4.0 - 7.0 \text{ mm}$ |
| Câblage | par soudure |
| Dimension câble max | $1,5 \text{ mm}^2 / 16 \text{ AWG}$ |
| Force de connexion / déconnexion | $\leq 30 \text{ N} / \leq 20 \text{ N}$ |
| Contacts | Femelle : Bronze |
| Placage des contacts | Ag / Au |
| Corps | Alliage de zinc |
| Températures d'utilisation | $-20 \text{ }^\circ\text{C}$ à $+70 \text{ }^\circ\text{C}$ |