

Pupitre président filaire pour système conférence CS1

Référence : SA-CS1-C

Marque : SODEL Audio



Description

L'unité SA-CS1-C est spécialement conçue pour le président de séance dans un système de conférence numérique. Elle offre à la fois un contrôle complet de la réunion et une qualité audio optimale pour assurer des échanges fluides et professionnels.

Dotée d'un écran couleur tactile de 4,3" (480x480), elle permet de gérer facilement les signatures de présence, le vote sur les ordres du jour et d'afficher en temps réel les résultats. Trois boutons tactiles capacitifs intégrés offrent un accès rapide aux fonctions essentielles.

Le microphone col-de-cygne à directivité super-cardioïde garantit une captation vocale claire et précise, tandis que la transmission entièrement numérique assure une immunité élevée aux interférences. Une bague lumineuse sur le micro indique l'état de parole en cours, facilitant la gestion visuelle des interventions.

Grâce à ses ports RJ45, l'unité se connecte facilement à l'unité centrale via câbles CAT6, et intègre une fonction de suivi vidéo pour enrichir les présentations. Les paramètres audio (gain, EQ, AGC) sont personnalisables depuis l'unité centrale, permettant d'adapter le rendu sonore à chaque environnement.

Compacte et élégante, l'unité LCM-6013CV-L combine robustesse, confort d'utilisation et contrôle total des discussions, offrant au président de séance un outil de gestion complet.

Points clés

- Ecran 4,3"
- LED de status du micro

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Alimentation	Alimentée par l'unité centrale (DC 24V)
Consommation	≤ 3 W
Codec audio	MP3 / PCM / ADPCM
Fréquence d'échantillonnage	8 kHz – 48 kHz, 16 bits
Débit binaire	8 kbps – 320 kbps
Rapport signal/bruit (SNR)	≥ 83 dB
Réponse en fréquence	40 Hz – 18 kHz
Écran	TFT couleur 4,3", résolution 480x480, tactile capacitif
Boutons	3 boutons tactiles multifonctions
Indicateurs	Bague lumineuse de statut du micro
Type	Col-de-cygne
Directivité	Super-cardioïde

Caractéristique	Valeur
Interfaces	2 ? RJ45 (connexion à l'unité centrale via CAT6), USB Type-C, sortie casque 3,5 mm
Fonctionnalités	Présence, vote, gestion de parole, suivi vidéo
Montage	Bureau
Dimensions	168 x 103 x 289 mm
Température de fonctionnement	0 °C - +45 °C
Humidité de fonctionnement	≤ 90 % (sans condensation)
Couleur	Noir
Matériau du boîtier	ABS + PC
Accessoires inclus	Microphone col-de-cygne, mousse anti-vent, guide d'installation rapide