

Ear moniteur sans fil, UHF PLL, stéréo MPX - JTS

Référence : SIEM-111/5

Marque : JTS



Description

Système In Ear monitor

Système In Ear monitor UHF PLL stéréo MPX

Système moniteur sans fil avec d'excellentes qualités sonores

Mix moniteur individuel en mode stéréo ou mode mono/mix

Pour des représentations en direct, par exemple de théâtre ou de chant

64 canaux présélectionnés en 4 groupes de 16 canaux

961 fréquences

14 voies moniteur sans fil au plus peuvent fonctionner en parallèle sans intermodulation

Son pilote et Squelch

Emetteur et récepteur avec fonction verrouillage, affichage multifonctions et limiteur

Emetteur avec prise écouteur ou casque via jack 3,5 ou jack 6,35 femelle stéréo

Ecouteur, IE-1, de qualité pour le récepteur, livré

Installation en rack 482 mm (19") possible grâce aux étriers de montage livrés.

Restrictions ou déclarations nécessaires dans l'U.E.

Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS IMPORTANTES".

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Généralités	
Type	système In-Ear Monitor
Plage de fréquence porteuse	518-542 MHz
Bande passante audio	50-15000 Hz
Canaux	2
Durée de fonctionnement	> 8 h
Température fonc.	0-40 °C
Poids total	2,33 kg
Données émetteur	
Puissance émetteur	10 mW
Alimentation émetteur	~ 100-240 V par alim. à découpage intégrée
Largeur émetteur	212 mm
Hauteur émetteur	44 mm
Profondeur émetteur	239 mm
Poids émetteur	1,3 kg
Branchements émetteur	2x entrée Combo, 2x sortie Loop, sym. par jack 6,35
Données récepteur	
Signal audio récepteur	
Récepteur alimentation	2 x batterie R6, alcaline (non livrée)

Caractéristique	Valeur
Largeur récepteur	74 mm
Hauteur récepteur	196 mm
Profondeur récepteur	34 mm
Poids récepteur	300 g
Branchements récepteur	jack 3,5 stéréo