

## Pupitre discours avec système audio sans fil 2 canaux, ampli mixeur 80 W

Référence : SPEECH-104D

Marque : Monacor



### Description

Une solution innovante de qualité pour une sonorisation de grande qualité de discours et de musique :

Le pupitre actif SPEECH-104D de MONACOR allie parfaitement qualité sonore, puissance et confort. Fonctionnant sur batterie et donc indépendant de son emplacement, le SPEECH-104D fait de toute surface à sonoriser un auditorium. Il est parfait également dans tout environnement où la présence d'un pupitre peut être nécessaire de manière permanente ou non. La technologie de l'amplificateur et de l'enceinte permet non seulement une restitution des discours mais de rendre la musique et par exemple les doublages de films, simples et de qualité. Branchez un microphone col de cygne et / ou reliez une source de signal : allumez, c'est prêt.

Pupitre professionnel avec unité récepteur 2 canaux multi-fréquences intégrée, UHF PLL et amplificateur classe D

Amplificateur mixeur classe D intégré et haut-parleur, 80 W

Fonctionnement via un accumulateur Plomb-Gel intégré 2 x 12 V/7 Ah (jusqu'à 16 heures de fonctionnement)

Fonction charge accu intégrée, chargeur livré

2 x 16 fréquences UHF réglables (863,1-864,9 MHz)

1 entrée par prise combo Mic (XLR) / Ligne (jack 6,35)

1 entrée Aux stéréo par prises RCA

Toutes les entrées avec réglage de Gain

2 prises XLR avec absorbeur de chocs sur le pupitre pour 2 microphones col de cygne optionnels (utilisant respectivement une entrée micro) ou pour un microphone et une lampe col LED col de cygne optionnelle

Alimentation fantôme 12 V

1 sortie ligne stéréo via prises RCA femelles

Connexion NEUTRIK SPEAKON (8 Ω) pour haut-parleur externe

Système haut-parleur 2 voies

Caisse en bois de grande qualité avec embases remplaçables, en noir

Pupitre avec compartiment pour documents repliable

Livré en deux cartons

Livré sans microphone col de cygne ni lampe col de cygne. Microphone correspondant EMG-650P et lampe LED col de cygne GNL-453XLR, disponibles en option.

Microphone main ou émetteurs de poche correspondants TXA-800HSE oder TXA-800HT, disponibles en option.

Pas de déclaration dans l'U.E.

### Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Puissance nominale (PRMS)	80 W

Caractéristique	Valeur
Puissance de sortie, totale	120 W
Bande passante	70-20000 Hz
Fréquence porteuse	863,1-864,9 MHz
Portée	≈ 25 m
Entrées	2 mV (Mic 1), 13 mV (Ligne), 20 mV (Mic 2-3), 100 mV (Aux)
Pression sonore max.	114 dB
Alimentation	accu 1x12,8 V/12 Ah, DC 12 V/1,5 A via bloc secteur livré
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	525 x 1120 x 440 mm
Poids	26,2 kg
Branchements	1 x XLR (Mic 1) 1 x jack 6,35 (Ligne), 2 x XLR (Mic 2-3), 1 x RCA D/G (Aux), 1 x RCA D/G (Ligne Out), 1 x NEUTRIK-SPEAKON (haut-parleur externe)