

Amplificateur 4 x 160 W, professionnel

Référence : STA-1504

Marque : Monacor



Description

Amplificateur professionnel 4 canaux
 avec limiteur intégré
 Entrées symétriques
 Filtres passe-haut et passe-bas par canal commutables
 Réglage de niveau sur face arrière protégé contre les manipulations
 Fonctionnement bridgé 8 Ω possible
 VU-mètre à LED et témoin de surcharge (Clip) par canal
 Démarrage souple
 Interrupteur Groundlift
 Temporisation d'allumage des haut-parleurs
 Refroidissement par ventilateur
 Protection contre les courts-circuits, surchauffes et présence de tension continue aux sorties

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Puissance de sortie, totale	900 W
Puissance nominale	640 W
Puissance sous 4 Ω	4 x 160 W
Puissance sous 8 Ω	4 x 100 W
Puissance sous mode bridgé 8 Ω	2 x 320 W
Canaux	4
Entrées	0,7 V/20 k Ω
Facteur d'atténuation	
Bande passante	12-20000 Hz
Filtre de fréquences	oui
Fréquence de coupure	240 Hz
Limiteur intégré	oui
Rapport signal / bruit	> 80 dB
Atténuation	> 60 dB
Taux de distorsion	< 0,1 %
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/1200 VA
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	1200 VA
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	482 mm
Hauteur	132 mm
Profondeur	310 mm
Hauteur U	3
Poids	14 kg
Branchements	4 x XLR 3 pôles, sym. 4 x bornier à vis
Dimensions emballage (l x H x P)	0,43 x 0,23 x 0,51 m
Poids brut	15,84 kg
Poids net	14,6 kg