

Amplificateur 6 x 160 W, professionnel

Référence : STA-1506

Marque : Monacor



Description

Amplificateur professionnel 6 canaux
avec limiteur intégré
Entrées symétriques
Filtres passe-haut et passe-bas par canal commutables
Réglage de niveau sur face arrière protégé contre les manipulations
Fonctionnement bridgé 8 Ω possible
VU-mètre à LED et témoin de surcharge (Clip) par canal
Démarrage souple
Interrupteur Groundlift
Temporisation d'allumage des haut-parleurs
Refroidissement par ventilateur
Protection contre les courts-circuits, surchauffes et présence de tension continue aux sorties

Soundcheck 01/2006

"Est indiqué en mode moniteur sur scène comme un outil très puissant. Le principe multi-canal de cet amplificateur prend toute son ampleur."

PROSOUND 03/2006

(STA-1508)

"Peut solutionner d'un seul coup un tas de problèmes. Il vaut chaque centime de son prix."

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Puissance de sortie, totale	1400 W
Puissance nominale	960 W
Puissance sous 4 Ω	6 x 160 W
Puissance sous 8 Ω	6 x 100 W
Puissance sous mode bridgé 8 Ω	3 x 320 W
Canaux	6
Entrées	0,7 V/20 kΩ
Facteur d'atténuation	
Bande passante	12-20000 Hz
Filtre de fréquences	oui
Fréquence de coupure	240 Hz
Limiteur intégré	oui
Rapport signal / bruit	> 80 dB
Atténuation	> 60 dB
Taux de distorsion	< 0,1 %
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/1800 VA
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	1800 VA
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	482 mm
Hauteur	132 mm
Profondeur	310 mm
Hauteur U	3
Poids	15,5 kg
Branchements	6 x XLR 3 pôles, sym. 6 x bornier à vis
Dimensions emballage (l x H x P)	0,52 x 0,22 x 0,43 m

Caractéristique	Valeur
Poids brut	17,08 kg
Poids net	15,84 kg