

Amplificateur 2 x 500 W, stéréo professionnel

Référence : STA-235

Marque : IMG StageLine



Description

Amplificateur stéréo professionnel avec limiteur intégré
 Affichage LCD pour la température, le mode de fonctionnement et la puissance
 2 modes de fonctionnement réglables (stéréo ou bridgé)
 Fonction limiteur commutable
 Ventilateur régulateur de température
 2 réglages de niveau
 Fonction Groundlift
 Temporisation d'allumage des haut-parleurs
 Protégé contre les courts-circuits, surchauffes par circuit de protection avec affichage par LED
 LEDs pour surcharge, niveau et signal par canal

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Puissance de sortie, totale	1400 W
Puissance nominale	1000 W
Puissance sous 4 Ω	2 x 500 W
Puissance sous 8 Ω	2 x 400 W
Puissance sous mode bridgé 8 Ω	1 x 1000 W
Canaux	2
Entrées	1,2 V/10 kΩ
Bande passante	10-50000 Hz
Limiteur intégré	oui
Rapport signal / bruit	> 80 dB
Atténuation	> 50 dB
Taux de distorsion	< 0,1 %
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/2000 VA
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	2000 VA
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	482 mm
Hauteur	100 mm
Profondeur	330 mm
Hauteur U	2
Poids	11,5 kg
Branchements	1 x XLR 3 pôles D/G, sym. 1 x jack 6,35 D/G, sym. 3 x SPEAKER 2 x paire bornes à vis
Dimensions emballage (l x H x P)	0,37 x 0,14 x 0,51 m
Poids brut	13,52 kg
Poids net	12,6 kg