

Amplificateur 2 x 150 W, stéréo professionnel, classe D

Référence : STA-300D

Marque : IMG StageLine



Description

Amplificateur stéréo professionnel, classe D

2 modes de fonctionnement réglables (stéréo ou bridgé)

Fonction Limiteur commutable

2 réglages de niveau

Ventilateur régulateur de température

Protection contre court-circuit, surchauffe, présence de tension continue aux sorties via circuit de protection avec affichage LED

LEDs témoin d'écrtage (CLIP) et Signal par canal

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Puissance de sortie, totale	350 W
Puissance nominale	300 W
Puissance sous 4 Ω	2 x 150 W
Puissance sous 8 Ω	2 x 100 W
Puissance sous mode bridgé 8 Ω	1 x 300 W
Canaux	2
Entrées	1 V/12 kΩ
Bande passante	20-20000 Hz
Limiteur intégré	oui
Rapport signal / bruit	> 96 dB
Atténuation	> 70 dB
Taux de distorsion	< 0,05 %
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/510 VA
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	510 VA
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	482 mm
Hauteur	52 mm
Profondeur	290 mm
Hauteur U	1
Poids	3,7 kg
Branchements	1 x XLR 3 pôles D/G 1 x jack 6,35 D/G 1 x SPEAKER D/G
Dimensions emballage (l x H x P)	0,38 x 0,11 x 0,55 m
Poids brut	4,75 kg
Poids net	3,84 kg