

Amplificateur 2 x 270 W, stéréo professionnel, classe D

Référence : STA-400D

Marque : IMG StageLine



Description

La nouvelle génération d'amplificateurs professionnels, classe D, de IMG STAGELINE convainc avec une puissance importante et une grande efficacité énergétique.

Silence et faible poids font partie des caractéristiques permettant de recommander cette série tant pour une installation fixe que pour une utilisation mobile.

Amplificateur stéréo professionnel, classe D

Concept classe D avec modules HYPEX

Installation rack 19" 482 mm, 1 U, avec étriers de montage livrés

Fonctionnement silencieux grâce au ventilateur régulé par la température

Faible poids grâce à l'alimentation à découpage compacte

Economies d'énergie grâce à un rendement élevé

Puissant même dans les graves grâce aux condos surdimensionnés (réserves de puissance élevées)

2 réglages de niveau

Circuits de protection contre les courts-circuits, surchauffes

LEDs pour Power, écrêtage (CLIP), protection

Modèle particulièrement plat

Branchements NEUTRIK SPEAKON

EVENT Rookie 01/2015

à propos du STA-400D et du STA-800D

"Petits et précis. Nous n'avons pas troué de faiblesses sur ces deux candidats aux tests. A noter le faible bruit, remarquable..."

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Puissance de sortie, totale	700 W
Puissance nominale	540 W
Puissance sous 4 Ω	2 x 270 W
Puissance sous 8 Ω	2 x 180 W
Canaux	2
Entrées	1 V/10 kΩ (XLR, sym.), 1 V/4,7 kΩ (RCA)
Bande passante	20-20000 Hz
Limiteur intégré	non
Rapport signal / bruit	> 110 dB(A)
Taux de distorsion	< 0,02 %
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/600 VA
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	600 VA
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	482 mm
Hauteur	52 mm
Profondeur	277 mm
Hauteur U	1
Poids	3,5 kg
Branchements	1 x XLR 3 pôles D/G 1 x RCA D/G 1 x NEUTRIK SPEAKON D/G 2 x paire bornes à vis
Dimensions emballage (l x H x P)	0,32 x 0,095 x 0,53 m
Poids brut	4,31 kg
Poids net	3,56 kg