

Emetteur sans fil UHF, PLL 16 canaux, 863-864 MHz, pour serie TXA-800 et TXA-1020

Référence : TXA-800ST

Marque : Monacor



Description

Système de transmission professionnel PLL mono 16 canaux, 863-865 MHz, avec nombreux accessoires
Compatible avec les systèmes amplifiés TXA-624CD/SW, TXA-604/SW et les séries TXA-800 et TXA-1020
Pour être combiné aux TXA-624CD/SW, TXA-604/SW et aux séries TXA-800 et TXA-1020, comme système pour guide et pour toutes les autres applications où une source audio ou de parole définie doit être partagée sur un ou plusieurs récepteurs
Peut se combiner avec les émetteurs et récepteurs de la série ATS-16
Fonctionnement simultané de 4 émetteurs au plus dans des fréquences distinctes (dépend du rapport signal / bruit, des sources d'interférences et des conditions d'utilisation)
Pas de déclaration dans l'Union Européenne

Emetteur PLL 16 canaux
pour fonctionnement d'un microphone et signaux audio Ligne
Convient pour les récepteurs TXA-800R, ATS-16R et les systèmes amplifiés portatifs TXA-624CD/SW, TXA-604/SW et des séries TXA-800 et TXA-1020
16 fréquences UHF réglables (863,1-864,9MHz)
Entrée ligne audio stéréo par prise RCA D/G
Entrée micro XLR symétrique et jack 6,35
Sortie ligne mono audio par prise RCA
Sortie casque réglable
Affichage LCD rétro-éclairé pour le canal/ fréquence, LEDs pour la porteuse, le signal et le signal Peak
Sortie supplémentaire tension continue 10-15 V DC pour brancher un autre émetteur
Installation en rack 19" (482 mm) de deux appareils avec les étriers de montage livrés
Alimentation par bloc secteur livré
Dimensions 215 x 50 x 210 mm
Poids 1,25 kg

Pas de déclaration dans l'U.E.

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Généralités	
Type	unité récepteur
Plage de fréquence porteuse	863,1-864,9 MHz
Canaux	1
Température fonc.	0-40 °C
Données émetteur	
Puissance émetteur	10 mW
Portée	30 m env.
Alimentation émetteur	par bloc secteur livré
Largeur émetteur	215 mm
Hauteur émetteur	50 mm

Caractéristique	Valeur
Profondeur émetteur	210 mm
Poids émetteur	1,25 kg
Branchements émetteur	1 x XLR, sym. (Mic In), 1 x jack 6,35, asym. (Mic In), 1 x RCA D/G (Ligne In), 1 x RCA D/G (Ligne Out)