

Sono portable sur batterie, 8" 2 canaux UHF/PLL, USB/BT/MP3, 80 W

Référence : TXA-822CD

Marque : Monacor



Description

Système amplifié portable

avec récepteur multi-fréquences intégré 2 canaux, UHF PLL et récepteur Bluetooth

Fonctionnement par branchement secteur ou par accumulateur Plomb/Gel 2 x 12 V/4,5 Ah (durée de fonctionnement jusqu'à 5 heures), charge automatique de l'accumulateur intégrée, protection décharge

Pour une utilisation mobile lors de manifestations, réunions, par exemple

2 x 16 fréquences UHF réglables (863-865 MHz) avec système Diversity

Lecteur CD avec système anti-chocs, lecture MP3 et mécanisme Slot in

Lecteur de carte SD, interface USB

Fonction Pitch Control

Livré avec télécommande pour le lecteur CD

1 émetteur pour le fonctionnement Audio Link de plusieurs systèmes TXA-820

Système haut-parleurs puissant 2 voies

1 entrée micro par prise combinée XLR/jack 6,35 (Mic/Ligne), 1 entrée micro (jack 6,35), 1 entrée stéréo ligne (RCA), 1 entrée Aux (jack 3,5), toutes les entrées sont réglables

Réglage Master commun, égaliser 2 voies

1 sortie stéréo ligne (RCA), 1 sortie Aux (jack 3,5)

Fonction micro prioritaire réglable

Grâce à la poignée télescopique et aux deux roulettes, le système amplifié peut être tiré comme un trolley

Insert pour pied

Pas de déclaration dans l'U.E.

Microphone main ou émetteur de poche correspondant, TXA-800HSE, TXA-800HT ou ATS-12HT, disponibles en option.

Fonctionnement Audio Link :

L'émetteur sans fil intégré du TXA-822CD et du TXA-1022CD envoie des signaux audio radio à un ou plusieurs systèmes TXA-820 ou TXA-1020. Idéal pour une sonorisation équilibrée de grandes pièces.

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Puissance nominale (PRMS)	50 W
Puissance de sortie, totale	80 W
Bande passante	70-17000 Hz
Fréquence porteuse	863-865 MHz
Portée	≈ 30 m

Caractéristique	Valeur
Entrées	6 mV (Mic), 300 mV (Ligne)
Link	sans fil
Pression sonore max.	114 dB
Egaliseur, graves	±10 dB/100 Hz
Egaliseur, aigus	±10 dB/10 kHz
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/130 VA, accu 2 x 12 V/4,5 Ah
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	305 x 510 x 265 mm
Poids	15,5 kg
Branchements	1 x XLR/jack 6,35 (Mic/Ligne), 1 x jack 6,35 (Mic), 1 x RCA D/G(Ligne Out), 1 x jack 3,5 (Ligne Out)