

Micro main sans fil UHF, PLL, 800 canaux, 672-691,975 MHz, pour TXS-606, TXS-626, TXS-646, TXS-686

Référence : TXS-606HT/2

Marque : IMG StageLine



Description

Microphone main avec émetteur multifréquences intégré, UHF PLL

Capsule micro dynamique, cardioïde

1000 fréquences UHF réglables (672,000-691,975 MHz), synchronisables par fonction ACT avec les récepteurs TXS-606, TXS-626, TXS-646 ou TXS-686

Sensibilité réglable

Puissance émission commutable (high 25 mW/low 2,5 mW)

Affichage LCD pour groupe/canal, niveau audio et état batterie

Alimentation par 2 batteries 1,5 V de type R6 (non livrées)

Restrictions ou déclarations nécessaires dans l'U.E.

Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS IMPORTANTES"

Soundcheck 04/2012

"Le TXS-646 peut recevoir simultanément 4 canaux radio, l'émetteur propose un son puissant et doux avec une bonne tenue pour les instruments ... les micros serre-tête permettent une utilisation invisible avec une grande sécurité anti-retours et une excellente compréhension des discours ... le système de IMG Stage Line est fiable, simple à utiliser et est très convaincant." + Son clair + Très bon rapport prix / performances + Bande passante prévue pour le futur (test avec TXA-646 et TXS-606HT, TXS-606LT et HSE-70A/SK)

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Type	microphone main
Type transmission	sans fil (radio)
Caractéristique	cardioïde
Système	dynamique
Plage de fréquence porteuse	672,000-691,975 MHz
Puissance émetteur	25 mW/2,5 mW
Alimentation	2 x batterie 1,5 V, type R6
Durée de fonctionnement	> 8 h
Bande passante audio	30-18000 Hz
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	Ø 51 mm x 265 mm
Poids	312 g
Dimensions emballage (l x H x P)	0,075 x 0,06 x 0,295 m
Poids brut	0,461 kg
Poids net	0,323 kg