

Récepteur sans fil UHF, PLL, 2 x 124 canaux, Diversity, REMOSET, 506-542 MHz

Référence : TXS-865

Marque : IMG StageLine



Description

L'augmentation de la qualité de transmission et l'optimisation de la portée offrent une sécurité certaine et une réelle flexibilité. Ces caractéristiques ont été atteintes par un design des circuits innovant et une puissance d'émission commutable. Une portée audio sans fil jusqu'à 300 m en champ libre est, sans aucun problème, possible.

Transmission rapide : grâce à REMOSET, on peut régler facilement la fréquence d'un émetteur main ou de poche correspondant via le récepteur. Par signal radio, on peut régler le canal de transmission souhaité sur l'émetteur sans qu'un contact visuel ne soit nécessaire, même pendant une prestation en direct sur scène. Une méthode d'analyse intelligente des porteuses aide l'utilisateur, en autorisant uniquement des canaux de transmission sur lesquels aucun autre émetteur n'est actif.

Récepteur UHF PLL Diversity 2 canaux

avec technologie REMOSET

124 canaux sélectionnables, en 6 groupes de canaux (506-542 MHz)

Fonctionnement parallèle jusqu'à 20 canaux

Système Diversity avec antennes amovibles

Fonction Scan intégrée

Son pilote et Noise Squelch

Atténuateur x2 commutable

Affichage LCD pour canal réception, groupe réception, niveau audio/HF, mute, lock, antenne active et état de la batterie de l'émetteur

Sortie XLR par canal, sym.

Sortie jack 6,35 pour signal mixé, sym.

Installation rack 482 mm (19") avec étriers de montage livrés

Tension alimentation 11V pour antennes actives ou amplificateur antenne (par ex. TXS-875B)

Restrictions ou déclarations nécessaires dans l'U.E.

Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS IMPORTANTES".

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Généralités	
Type	unité récepteur
Plage de fréquence porteuse	506-542 MHz
Bande passante audio	40-18000 Hz
Canaux	2
Taux de distorsion	< 0,6 %
Dynamique	> 105 dB
Température fonc.	0-40 °C
Données récepteur	
Signal audio récepteur	100 mV XLR, 100 mV jack
Récepteur alimentation	via bloc secteur livré
Largeur récepteur	420 mm
Hauteur récepteur	54 mm
Profondeur récepteur	230 mm
Poids récepteur	2 kg
Branchements récepteur	XLR, sym., jack 6,35, sym.