

Récepteur sans fil UHF, PLL, 442 canaux, bi-bande, 823-832 MHz + 863-865 MHz

Référence : **TXS-900**

Marque : IMG Stageline



Description

Unité récepteur multifréquences,

UHF PLL

2 plages de fréquences libres de déclaration (E-Band: 823-832 MHz et 863-865 MHz)

442 canaux réglables

Presets sans intermodulation, 4 groupes avec respectivement 8 canaux

12 canaux sans intermodulation max. utilisables en parallèle (autoscanner)

Fonction SYNC pour transmettre la fréquence choisie à l'émetteur de poche TXS-900HSE ou au micro main TXS-900HT par signal radio

Recherche automatique avec détection d'intermodulation

Système True Diversity avec antennes amovibles (BNC)

Piloton Squelch

Volume et Squelch réglables

Affichage LCD pour groupe / canal, fréquence, niveau réception HF, niveau audio NF

Sortie XLR (sym) et sortie jack 6,35 (asym) par canal, commutable Mic/Ligne

Tension alimentation 8 V pour antennes actives ou amplificateur antenne (par ex. TXS-875B)

Boîtier métallique robuste

Bloc secteur livré

Montage en rack 19", 482 mm, via les étriers de montage livrés

Tenez compte des directives et dispositions dans le pays d'utilisation.

Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS IMPORTANTES".

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Généralités	
Type	unité récepteur
Plage de fréquence porteuse	823-832 MHz + 863-865 MHz
Bande passante audio	80-18000 Hz
Canaux	1
Taux de distorsion	< 1 %
Dynamique	> 100 dB
Rapport signal / bruit HF	> 100 dB
Température fonc.	0-40 °C
Données récepteur	
Signal audio récepteur	75 mV Line, 7 mV Mic (jack, asym.) 150 mV Line, 15 mV Mic (XLR, sym.)
Récepteur alimentation	par bloc secteur livré
Largeur récepteur	200 mm
Hauteur récepteur	42 mm
Profondeur récepteur	183 mm
Poids récepteur	1,1 kg
Branchements récepteur	1 x XLR, sym., 1 x jack 6,35, asym.