

Antenne UHF directionnelle active - JTS

Référence : UDA-49A

Marque : JTS



Description

Antenne UHF directionnelle active

Meilleure réception et portée plus importante dans la plage 470-960 MHz

Elimination des signaux HF interférents, réduction des effacements par une réception multi-voies, augmentation de la résistance aux interférences

Fonctionnement fiable même pour des applications brèves en extérieur

Amplification commutable 3 dB/10 dB pour compenser les pertes de puissance

Alimentation à distance DC 12 V/50 mA

Branchement BNC

Alimentation via récepteur UHF PLL de la série US-/IN- ou via le répartiteur d'antenne actif UA-960

Idéale pour une utilisation mobile, possibilité de montage sur un pied micro avec filetage 9 mm (?) ou 16 mm (?)

Pour réception Diversity, deux UDA-49A sont nécessaires.

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Bande passante	470-960 MHz
Angle ouverture	100°
Actif / passif	actif
Gain antenne	≥ 10 dB
Alimentation	DC 12 V/50 mA, alimentation (alimentation externe)
Impédance caractéristique	50 Ω
Support	9 mm (?) resp. 16 mm (?)
Dimensions	360 x 350 x 36 mm (1,7 mm épaisseur)
Poids	350 g
Branchements	fiche BNC