

Emetteur sans fil UHF de poche, PLL, 3000 canaux, 530-605 MHz - JTS

Référence : UF-20TB/5

Marque : JTS



Description

Le système large bande multifréquences UF-20... de JTS

est la solution optimale pour des applications exigeantes sur scène grâce à la grande flexibilité et fiabilité.

Avec la fonction Setup très confortable, la technologie REMOSET, la largeur de bande de 75 MHz, les 3000 fréquences sélectionnables, les caractéristiques professionnelles et le procédé d'analyse active de porteuse, ce système est vraiment très convaincant.

Emetteur de poche UHF PLL

Se combine au microphone serre-tête ou instrument avec connexion mini XLR 4 pôles

Largeur de bande 75 MHz

15 groupes avec respectivement 63 Presets de canaux compatibles

64 canaux en 6 groupes parmi 3000 fréquences sélectionnables et mémorisables dans les Presets utilisateur

Technologie REMOSET pour synchronisation récepteur / émetteur

Réglage de sensibilité (-18 dB à +12 dB)

Fonction verrouillage

Affichage état batterie 5 niveaux, affichage batterie faible, écran LCD éclairé

Puissance d'émission commutable

Restrictions ou déclarations nécessaires dans l'U.E.

Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS IMPORTANTES".

Tools4music 06/2015

"Avec le système sans fil UF-0, JTS a réussi à proposer un système professionnel pour tous. Malgré la multiplicité de caractéristiques, la navigation dans le menu est très logique et agréable. Grâce à la fonction REMOSET, on peut utiliser en même temps jusqu'à 48 émetteurs et récepteurs. En plus, les fonctions importantes de l'émetteur main peuvent être gérées à distance via le récepteur, ce qui, dans un festival, est un pur bonheur pour par exemple, adapter rapidement la sensibilité du micro. A noter la réalisation et le design parfait du système."

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Généralités	
Type	émetteur de poche
Plage de fréquence porteuse	530-605 MHz
Bande passante audio	50-18000 Hz
Canaux	1
Durée de fonctionnement	> 20 h
Température fonc.	0-40 °C
Données émetteur	
Puissance émetteur	10/50 mW
Alimentation émetteur	2 x batterie R6 (AA) (non livrée)
Largeur émetteur	62 mm
Hauteur émetteur	170 mm
Profondeur émetteur	23 mm
Poids émetteur	90 g
Branchements émetteur	mini XLR 4 pôles