

Table de mixage universelle, ligne, 6 canaux

Référence : ULM-164/SW

Marque : IMG StageLine



Description

Table de mixage universelle Ligne,
6 canaux
6 entrées stéréo / mono
2 sorties stéréo indépendantes (Master 1 par RCA et jack 6,35), 1 sortie mono
Egaliseur 3 voies
VU-mètre à LEDs, commutable pour les 2 sorties
LED d'écrêtage par canal
Réglage de balance avec position centrale pour les canaux d'entrée stéréo
Fonction Mute élargie
Sortie casque réglable
Installation en rack 19" (482 mm), 1 U

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Nombre canaux	6
Nombre entrées	12
Entrée Ligne	150 mV/50 kΩ (stéréo), 6 x RCA D/G 150 mV/25 kΩ (mono), 6 x jack 6,35, asym.
Sortie Master	1 V/600 Ω (stéréo), 2 x RCA(1x jack 6,35) D/G 2 V/600 Ω (mono), 1 x jack 6,35
Casque	≥8 Ω, 1 x jack 6,35
Bande passante	20-20000 Hz
Taux de distorsion	0,05 %
Rapport signal / bruit	69 dB, non pondéré
Egaliseur graves	± 12 dB/80 Hz
Egaliseur médiums	± 12 dB/1 kHz
Egaliseur aigus	± 12 dB/10 kHz
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/10 VA
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	10 VA
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	482 x 48 x 175 mm, 1 U
Largeur	482 mm
Hauteur	48 mm
Profondeur	175 mm
Hauteur U	1
Poids	2,3 kg
Dimensions emballage (l x H x P)	0,18 x 0,047 x 0,482 m
Poids brut	3,035 kg
Poids net	2,32 kg