

## Récepteur JTS UHF

Référence : US-1000D/5

Marque : JTS



### Description

Ce récepteur dans un boîtier métallique demi-rack se caractérise par une fiabilité élevée de réception et un confort maximal. 64 canaux présélectionnés, divisés en 4 groupes et 961 fréquences librement sélectionnables proposent une flexibilité sans compromis.

Jusqu'à 16 canaux sans intermodulation peuvent être utilisés pour un fonctionnement parallèle. Piloton et Squelch intégrés empêchent des distorsions par des signaux porteurs externes ou des bruits annexes. Le grand affichage avec arrière-plan éclairé indique, entre autres, les données de réception sélectionnées, l'état de la batterie de l'émetteur, le niveau HF et audio. Les réglages du récepteur peuvent être protégés, via un mode verrouillage, contre toute manipulation non souhaitée.

Un amplificateur d'antenne optionnel UB-900 peut être directement alimenté via le US-1000D. Le cadre de montage 482 mm (19") DR-900SET permet le montage en rack 1 U de deux récepteurs US-1000D.

### Points clés

- Plage de fréquence porteuse : 518-542 MHz
- Plage de fréquences audio : 40-18000 Hz
- Taux de distorsion : 105 dB
- Tension de sortie : 100 mV XLR, 500 mV jack
- Branchements : XLR, sym., jack 6,35, asym.
- Alimentation : 12-18 V=600 mA par bloc secteur livré
- Dimensions : 211 x 40 x 137 mm (LxHxP)
- Poids : 1 kg