

Enceinte Public adress, active, 20 W, 5", avec module DANTE intégré, blanche

Référence : WALL-05DT

Marque : Monacor



Description

L'enceinte murale WALL-05DT répond à toutes les attentes. Non seulement un module DSP est intégré mais aussi un module Dante® 2 canaux. Cette enceinte Dante® est parfaite pour des applications commerciales dans le domaine professionnel, lorsque plusieurs canaux audio doivent être transmis sur de longues distances et à différents endroits. Domaines d'utilisation : écoles, bâtiments de bureaux, studios de fitness, magasins, restaurants.

A l'inverse d'une transmission analogique, la transmission numérique offre de nombreux avantages. Le signal est moins soumis, pour de grandes distances, aux problèmes et les qualités nécessaires du câble sont moindres que pour des transmissions audio analogiques. Par rapport à des applications Audio-via-Ethernet, comme CobraNet ou EtherSound, Dante® offre un support Gigabit intégré, plus de canaux, une latence plus faible et une configuration automatique.

L'alimentation du WALL-05DT se fait via PoE (Power over Ethernet) ou via un bloc secteur 12 V disponible en option. De plus le module DSP intégré peut être géré via une application permettant d'accéder aux fonctions les plus importantes comme réglage de volume master et réglages pour les aigus, graves et médiums.

Enceinte active avec module Dante® intégré

Amplificateur 20 W géré par DSP

Système 2 voies

Grave 13 cm (5") et tweeter 13 mm (?")

Gestion des fonctions par application

Etrier de montage inclinable et orientable

Alimentation par PoE (Power over Ethernet) ou bloc secteur 12 V en option

Configuration système Dante®: Windows 7/8.1/10 ou MacOS 10.9.5/10.10.5/10.11

La société Audinate Pty Ltd détient la licence de la marque Dante® et du logiciel Dante® intégré dans ces produits.

Attention :

Les applications 32 bits, y compris de la version actuelle du contrôleur DSP ne sont pas supportées par la version MacOS 10.15 (Catalina). Le logiciel du contrôleur est optimisé pour MacOS 64 bits Catalina. Les utilisateurs de versions MacOS précédentes et de Windows ne sont pas concernés par cette note.

Vous trouverez de plus amples informations sur la technologie 64 bits dans l'annonce de Apple.

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Actif / passif	actif
Technologie de transmission	Dante®
Puissance (RMS)	20 W

Caractéristique	Valeur
Bande passante	62-20000 Hz
Système	2 voies
Graves	grave médium 13 cm (5")
Aigus	grave 13 mm (?")
Nombre de haut-parleurs	2
Dimensions haut-parleur	13 cm
Pression sonore	89 dB/W/m
Pression sonore nominale max.	102 dB
Type	module Dante® intégré, DSP
Matériau boîtier	plastique
Couleur	blanc
Montage	étrier de montage, inclinable et orientable
Température fonc.	0-40 °C
Alimentation	PoE ou bloc secteur 12 V (non livré)
Dimensions	163 x 252 x 165 mm
Largeur	163 mm
Hauteur	252 mm
Profondeur	165 mm
Poids	1,95 kg
Entrées	1 x RJ45 (Dante®-In)
Sorties	1 x RJ45 (sortie repiquage)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,195 x 0,275 x 0,24 m
Poids brut	2,55 kg
Poids net	2,27 kg