

Enceinte Public adress, active, 20 W, 5", avec module DANTE intégré, blanche

Référence : WALL-05DTM/WS

Marque : Monacor



Description

L'enceinte murale WALL-05DTM/WS dispose d'un module Dante® 1 canal intégré. Cette enceinte Dante® est adaptée avant tout pour des applications commerciales professionnelles. Elle est utilisée lorsque plusieurs canaux audio doivent être transmis sur de longues distances et à différents endroits. Les domaines d'utilisation sont les écoles, bâtiments de bureaux, studios de fitness, magasins et restaurants.

A l'inverse de la transmission analogique, la transmission digitale offre plusieurs avantages. Le signal est, de la même façon, insensible aux perturbations, même sur de grandes distances, les besoins en câbles sont bien moindres que pour des transmissions audio analogiques.

Par rapport aux autres applications Audio-via -Ethernet, telles que CobraNet ou EtherSound, Dante® offre un support gigabit intégré, plusieurs canaux, une latence plus faible et une configuration automatique

L'alimentation de la WALL-05DTM/WS se fait par PoE+ (Power over Ethernet) ou via un bloc secteur optionnel (19 V/2,5 A).

Enceinte active avec module Dante® intégré

Système 2 voies

Grave-médium 13 cm (5") et aigu 13 mm (1/2")

Etrier de montage inclinable et orientable

Alimentation par PoE+ (Power over Ethernet) ou via bloc secteur optionnel (19 V/2,5 A)

Configuration système Dante®: Windows 7/8.1/10/11 ou MacOS 10.9.5/10.10.5/10.11

La société Audinate Pty Ld détient la licence de la marque Dante® et du logiciel IDante® intégré dans ces produits.

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Actif / passif	actif
Technologie de transmission	Dante ®
Puissance de sortie, totale	40 W
Puissance (RMS)	30 W
Bande passante	62-20000 Hz
Système	2 voies
Graves	grave-médium 13 cm (5")
Aigus	haut-parleur aigu 13 mm (1/2")
Nombre de haut-parleurs	2
Dimensions haut-parleur	13 cm (5")
Pression sonore	89 dB/W/m
Pression sonore nominale max.	105 dB
Angle	H110°/V90°

Caractéristique	Valeur
Angle de diffusion horizontal	110°
Angle de diffusion vertical	90°
Matériau boîtier	plastique
Couleur	blanc
Montage	étrier de montage, inclinable et orientable
Température fonc.	0-40 °C
Alimentation	PoE+ ou bloc secteur 19 V/2,5 A (non livré)
Dimensions	163 x 252 x 165 mm
Largeur	163 mm
Hauteur	252 mm
Profondeur	165 mm
Poids	2,12 kg
Entrées	1 x RJ45 (Dante®-In)
Sorties	1 x RJ45 (sortie pour repiquage)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,31 x 0,275 x 0,225 m
Poids brut	2,72 kg
Poids net	2,44 kg