



AKB-60

Order No.: 0320740

Price upon request

PRODUCTINFOS

Module haut-parleur actif, 45 W sous 4 Ω

- Module actif pour rendre des enceintes passives, actives
- Entrée Ligne via XLR ou RCA
- Sortie master réglable
- Idéal comme amplificateur de mesure de systèmes acoustiques
- Concept sans ventilateur avec grand refroidisseur

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites

rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent . Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

La chaleur dégagée par l'appareil doit être évacuée par une circulation d'air correcte. N'obstruez pas les ouïes de ventilation du boîtier.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

AKB-60

Puissance de sortie, totale	60 W
Puissance nominale	45 W
Puissance sous 4 Ω	45 W
Puissance sous 8 Ω	30 W
Canaux	1
Entrées	0,4 V/20 k Ω sym., 11 k Ω asym.
Bande passante	15-50000 Hz
Rapport signal / bruit	> 80 dB
Taux de distorsion	< 0,01 %
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/90 VA
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	90 VA
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	212 mm
Hauteur	52 mm
Profondeur	190 mm
Poids	2,2 kg

AKB-60

Branchements	1 x entrée XLR, sym., 1 x RCA D/G (entrée), Câble haut-parleur (4-8 Ω)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,235 x 0,105 x 0,315 m
Poids brut	2,6 kg
Poids net	2,216 kg

AKB-60

Poids net	2,216 kg
-----------	----------