



## AKB-60

Order No.: 0320740

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### Module haut-parleur actif, 45 W sous 4 $\Omega$

- Module actif pour rendre des enceintes passives, actives
- Entrée Ligne via XLR ou RCA
- Sortie master réglable
- Idéal comme amplificateur de mesure de systèmes acoustiques
- Concept sans ventilateur avec grand refroidisseur

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### AKB-60

Puissance de sortie, totale	60 W
Puissance nominale	45 W
Puissance sous 4 $\Omega$	45 W
Puissance sous 8 $\Omega$	30 W
Canaux	1

**AKB-60**

Entrées	0,4 V/20 k $\Omega$ sym., 11 k $\Omega$ asym.
Bande passante	15-50000 Hz
Rapport signal / bruit	> 80 dB
Taux de distorsion	< 0,01 %
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/90 VA
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	90 VA
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	212 mm
Hauteur	52 mm
Profondeur	190 mm
Poids	2,2 kg
Branchements	1 x entrée XLR, sym., 1 x RCA D/G (entrée), Câble haut-parleur (4-8 $\Omega$ )
Dimensions emballage (l x H x P)	0,235 x 0,105 x 0,315 m
Poids brut	2,6 kg
Poids net	2,216 kg