



## **ATS-12HT**

Order No.: 0253310

**Price upon request**

### **PRODUCTINFO**

#### **Microphone main avec émetteur intégré**

- S'adapte au système de transmission audio mono PLL 16 canaux de la série ATS-10... et ATS-16R
- Capsule micro électret, cardioïde
- 16 canaux sélectionnables
- Son pilote
- Fonction Mute
- Fonction PTT
- Puissance d'émission réglable (high ≤10 mW/low ≤1 mW)
- Portée 50 m environ
- Affichage LCD pour canal et état de la batterie
- Alimentation par 2 x accumulateurs NiMH 1,2 V de type R6 (non livré)
- Dimensions Ø 35 mm x 200 mm
- Poids 93 g

**Sans déclaration dans l'U.E.**

**Information fabricant**

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Konsul-Smidt-Str. 68  
28217 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

### **Conseils d'utilisation et de sécurité**

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

En cas de non utilisation prolongée, retirez les accumulateurs ou batteries. Ils pourraient couler et endommager l'appareil.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

Les batteries et accumulateurs ne doivent pas être jetés dans la poubelle domestiques : déposez-les dans les containers dédiés selon la réglementation en vigueur.

## **TECHNICAL SPECIFICATIONS**

### **ATS-12HT**

Type	microphone main
Type transmission	sans fil
Caractéristique	cardioïde
Système	électret
Plage de fréquence porteuse	863-865 MHz
Puissance émetteur	≤10 mW/≤1 mW
Alimentation	2 x accu NiMH 1,2 V, type R6
Durée de fonctionnement	12 h/15 h
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	Ø 35 mm x 200 mm
Poids	93 g
Dimensions emballage (l x H x P)	0,045 x 0,045 x 0,21 m
Poids brut	0,13 kg
Poids net	0,093 kg

### **ATS-12HT**

Poids net	0,093 kg
-----------	----------