



ATS-20R

Order No.: 0255640

Price upon request

PRODUCTINFOS

Système de transmission de discours, digital, 16 canaux, 863-865 MHz

- Comme système "guide de voyage" et pour toutes les autres applications où une source de discours donnée doit être répartie sur un ou plusieurs récepteurs
- Grande sécurité contre les interférences grâce à la transmission digitale
- Portée élevée
- On peut faire fonctionner jusqu'à 4 canaux différents en parallèle sans interférences
- Emetteur et récepteur particulièrement petits et légers
- Pas de déclaration dans l'U.E.

Récepteur miniature 16 canaux

- Ecouteur correspondant livré
- Déconnexion automatique après 20 minutes sans signal d'entrée
- Affichage LCD pour le canal, le signal porteur, le volume et l'état de la batterie
- Fonction verrouillage automatique
- Avec cordelette tour de cou
- Alimentation par accumulateur Lithium (3,7 V/600 mAh)
- Branchement charge micro USB pour ATS-12CB, ATS-35CB ou chargeur USB optionnel

- Dimensions 40 x 87 x 12 mm
- Poids 37 g

Sans déclaration dans l'U.E.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ATS-20R

Généralités

Type récepteur miniature digital 16 canaux
Plage de fréquence porteuse 863-865 MHz
Température fonc. 0-40 °C

Données récepteur

Récepteur alimentation accu Lithium intégré (3,7 V/600 mAh)
Largeur récepteur 40 mm
Hauteur récepteur 87 mm
Profondeur récepteur 12 mm
Poids récepteur 37 g
Branchements récepteur jack 3,5 (écouteur),
port charge micro USB