



## ATS-20T

Order No.: 0255650

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### **Système de transmission de discours, digital, 16 canaux, 863-865 MHz**

- Comme système "guide de voyage" et pour toutes les autres applications où une source de discours donnée doit être répartie sur un ou plusieurs récepteurs
- Grande sécurité contre les interférences grâce à la transmission digitale
- Portée élevée
- On peut faire fonctionner jusqu'à 4 canaux différents en parallèle sans interférences
- Emetteur et récepteur particulièrement petits et légers
- Pas de déclaration dans l'U.E.

#### **Emetteur miniature 16 canaux**

pour le fonctionnement micro et signaux audio ligne

- Microphone cravate électret livré
- Entrée micro / ligne audio via jack 3,5 femelle avec détection automatique selon le branchement (mono / stéréo)
- Affichage LCD pour le canal et l'état de la batterie
- Inter Mute

- Cordelette tour de cou
- Puissance d'émission  $\leq 10$  mW (EIRP), portée 100 m environ
- Alimentation par accumulateur Lithium intégré (3,7 V/600 mAh)
- Branchement charge micro USB pour ATS-12CB, ATS-35CB ou chargeur USB optionnel
- Cordon de branchement 801TG avec fiche jack 3,5 mâle pour certains micros serre-tête JTS
- Dimensions 40 x 80 x 12 mm
- Poids 37 g

**Pas de déclaration dans l'U.E.**

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### ATS-20T

#### Généralités

Type	émetteur miniature digital 16 canaux
Plage de fréquence porteuse	863-865 MHz
Température fonc.	0-40 °C

#### Données émetteur

Puissance émetteur	$\leq 10$ mW
Portée	100 m
Alimentation émetteur	accu Lithium intégré (3,7 V/600 mAh)
Largeur émetteur	40 mm
Hauteur émetteur	80 mm
Profondeur émetteur	12 mm
Poids émetteur	37 g
Branchements émetteur	jack 3,5 (microphone / Ligne In), port charge micro USB