



ATS-22R

Order No.: 0257110

Price upon request

PRODUCTINFOS

Système de transmission de discours, 16 canaux, numérique, 863-865 MHz

- Comme système pour guide, système pour écoles et pour toutes les applications où une source de discours doit être répartie vers un ou plusieurs récepteurs
- Grande sécurité aux interférences grâce à la transmission digitale Jusqu'à 4 canaux différents peuvent fonctionner en parallèle
- Pas de déclaration dans l'U.E.

Récepteur miniature 16 canaux

avec fonction communication 2 voies

- Fonction interphone avec l'émetteur ATS-22T par poussoir
- Microphone intégré
- Ecouteur correspondant livré
- Déconnexion automatique après 20 minutes sans signal d'entrée (fonction économie d'énergie)
- Affichage LCD pour le canal, le signal porteur, le volume et l'état de la batterie
- Alimentation par accumulateur Lithium (3,7 V/600 mAh)
- Branchement charge micro USB pour ATS-12CB, ATS-35CB ou chargeur USB optionnel

- Dimensions 40 x 87 x 12 mm

Sans déclaration dans l'U.E.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ATS-22R

Généralités

Type	récepteur digital miniature 16 canaux
Plage de fréquence porteuse	863-865 MHz
Température fonc.	0-40 °C

Données récepteur

Récepteur alimentation	accu Lithium intégré (3,7 V/600 mAh)
Largeur récepteur	40 mm
Hauteur récepteur	87 mm
Profondeur récepteur	12 mm
Poids récepteur	37 g
Branchements récepteur	jack 3,5 (écouteur), charge port micro USB