



ATS-36C

Order No.: 0244700

Price upon request

PRODUCTINFOS

Valise de transport avec fonction charge MLI intelligente et rapide

pour les émetteurs et récepteurs de la série ATS-16...

- Charge simultanée des accumulateurs (NC, NiMH) de 36 appareils au plus
- Durée de charge moyenne selon la capacité et l'état des accumulateurs utilisés : 5 à 6 heures environ pour, par exemple, des accumulateurs de 1300 mAh
- Affichage par LED du contrôle de la charge et reconnaissance des erreurs pour chaque tiroir
- Protection mécanique contre les inversions de polarité
- Coffret de transport verrouillable, en plastique, avec roulettes
- Livré avec alimentation
- Dimensions 860 x 230 x 350 mm

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland

info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ATS-36C

Type	valise de transport
Valeur nominale	36 appareils
Type	avec fonction charge
Couleur	noir
Convient pour	ATS-16R, ATS-16T
Alimentation	via bloc secteur livré
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	860 x 230 x 350 mm
Poids	9,6 kg
Unité d'emballage	1
Dimensions emballage (l x H x P)	0,35 x 0,44 x 0,96 m
Poids brut	13,17 kg
Poids net	9,74 kg

ATS-36C

Poids net	9,74 kg
-----------	---------