



ATS-825C

Order No.: 0179450

Price upon request

PRODUCTINFOS

Valise de transport avec fonction charge et programmation intégrée

pour les émetteurs et récepteurs de la série ATS-80

- Charge simultanée des accumulateurs jusqu'à 25 appareils
- LED témoin de contrôle de charge par compartiment
- Protection mécanique contre les inversions de polarité
- Affichage matriciel LCD
- Valise de transport avec poignée, verrouillable
- Avec bloc secteur
- Logiciel programme pour ATS-80R et ATS-80T livré (fonction Sync)

Livrée sans appareil.

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland

info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ATS-825C

Type	valise de transport
Valeur nominale	25 appareils
Type	avec fonction charge
Couleur	noir
Convient pour	ATS-80R, ATS-80T
Alimentation	via bloc secteur livré
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	437 x 170 x 266 mm (uniquement unité de charge)
Poids	5,3 kg
Unité d'emballage	1
Dimensions emballage (l x H x P)	0,19 x 0,33 x 0,46 m
Poids brut	6,15 kg
Poids net	5,29 kg

ATS-825C

Poids net	5,29 kg
-----------	---------