



BQ-CC55

Order No.: 0280611

Price upon request

PRODUCTINFOS

Chargeur rapide

PANASONIC

- Pour 1 à 4 accus NiMH eneloop, R03 ou R6
- Surveillance de chaque tiroir de charge
- Surveillance de charge gérée par microprocesseur (procédé ΔU)
- Programmateur de sécurité
- Protection contre les inversions de polarité, surveillance de température
- Détection d'accumulateur défectueux
- LED d'état par tiroir de charge

TECHNICAL SPECIFICATIONS

BQ-CC55

Catégorie	chargeur rapide
Tension d'entrée	~ 100-240 V/50-60 Hz/300 mA

BQ-CC55

Tension de sortie	4 x DC 1,5 V
Courant de charge / de sortie	3,2 A (accus R6, AA) 1,2 A (accus R03, AAA)
Durée de charge	à partir de 0,75 h, selon la capacité, taille et nombre
Charge de maintien	oui
Branchements	4 x compartiment batterie
Protection surchauffes	oui
Protection inversion polarité	oui
Détection accu défectueux	oui
Température fonc.	0-35 °C
Dimensions	86 x 76 x 120 mm
Poids	124 g
Particularités	procédé ΔV , programmeur sécurité, surveillance compartiments