



CALDERA-B10

Order No.: 1000303

Price upon request

PRODUCTINFOS

Subwoofer actif pour enregistrement et Hi-Fi, 400 W

- Subwoofer actif pour renforcement des graves, pour compléter le système actif CALDERA-T6 et toutes les autres enceintes compactes en Hi-Fi, home cinéma et enregistrement à domicile
- Réglage de volume pour adaptation de niveau
- Fréquence de coupure réglable 90-180 Hz
- Caisse en MDF bass-reflex de grande qualité (esthétique bois noir)
- Haut-parleur de grave 25 cm (10")
- Entrées symétriques A et B via XLR ou jack 6,35
- Sorties symétriques parallèles A et B pour les éléments supérieurs avec filtre passe-haut commutable
- Sortie parallèle XLR ou jack 6,35 pour brancher un second subwoofer

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CALDERA-B10

Actif / passif	actif
Technologie de transmission	filaire

CALDERA-B10

Puissance de sortie, totale	400 W
Puissance (RMS)	300 W
Bande passante	25-180 Hz
Signal d'entrée	300 mV/11 k Ω (sym.)
Système	bass-reflex
Graves	haut-parleur de grave 25 cm (10")
Nombre de haut-parleurs	1
Dimensions haut-parleur	25 cm (10")
Pression sonore	88 dB/W/m
Pression sonore nominale max.	114 dB
Matériau boîtier	MDF
Couleur	noir
Température fonc.	0-40 °C
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/560 VA
Dimensions	350 x 375 x 430 mm
Largeur	350 mm
Hauteur	375 mm
Profondeur	430 mm
Poids	15 kg
Entrées	2 x combo XLR/jack 6,35, sym. 2 x Line-OUT XLR
Sorties	2 x Line-OUT jack 6,35 1 x SUB-OUT XLR 1 x SUB-OUT jack 6,35
Dimensions emballage (l x H x P)	0,465 x 0,49 x 0,54 m
Poids brut	17,54 kg
Poids net	15,43 kg